


Geberit Silent-Pro grenrør 87,5°



Eksempelbilde



Bruksformål

- For avledning av spillvann inne i bygninger
- For bygninger med økte krav til støydemping

Egenskaper

- Svært lyddempende
- Med innvendig radius

- Pakning av EPDM

Tekniske data

| | |
|--------------------|---------------|
| Montasjetemperatur | -10 – +40 °C |
| Materiale | PP MX |
| Varmeutvidelse | 0.08 mm/(m·K) |

| Art. nr. | NRF nr. | DN | d, ø | d1, ø | arc | H | Z1 | Z2 | Z3 |
|--------------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 393.454.14.1 | 2293812 | 90 / 90 | 90 mm | 90 mm | 87.5 ° | 17 cm | 6.7 cm | 7 cm | 4.9 cm |
| 393.552.14.1 | 2293813 | 100 / 90 | 110 mm | 90 mm | 87.5 ° | 21.2 cm | 8.2 cm | 8.1 cm | 6.1 cm |
| 393.555.14.1 | 2293814 | 100 / 100 | 110 mm | 110 mm | 87.5 ° | 21.2 cm | 8.2 cm | 7.7 cm | 6.1 cm |
| 393.651.14.1 | 2293816 | 125 / 100 | 125 mm | 110 mm | 87.5 ° | 21.3 cm | 6.6 cm | 7.8 cm | 7.3 cm |