

# CE

291

**Buskerud Betongvarefabrikk AS,  
Fjordveien 2B, 3490 Klokkarstua**

**24  
291-010**

**NS-EN 13369:2018**  
**Allmenne regler for prefabrikkerte betongprodukter**  
*Autovern Grisen*

Bruksområde	Trekkekummer
Betongkvalitet	B35 MF45
Karakteristisk terningfasthet	fck, cube = 45 N/mm <sup>2</sup>
<i>SLAKKARMERING</i>	
Stålets bruddstrekkefasthet:	f <sub>tk</sub> = NPD N/mm <sup>2</sup>
Stålets flytespenning:	f <sub>yk</sub> = NPD N/mm <sup>2</sup>
<i>FORSPENT ARMERING</i>	
Stålets bruddstrekkefasthet:	f <sub>pk</sub> = N/mm <sup>2</sup>
Stålets strekkspenning ved 0,1% forlengelse:	f <sub>p0,1k</sub> = N/mm <sup>2</sup>
Kunde:	
Ordre:	
Prosjekt:	
For geometriske data, statiske egenskaper, brannklasse, parametere for akustisk isolasjon og bestandighet se leverandørens dokumentasjon av produktet	

CE Merking etter metode 3b i NS-EN 13369:2018 Allmenne regler for prefabrikkerte betongprodukter


# Ytelseserklæring

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Allmenne regler for prefabrikkerte betongprodukter
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: Allmenne regler for prefabrikkerte betongelementer etter NS-EN13369:2018
3. Produsentens tilsluttede bruksområder for byggevaren, i samsvar med produktstandarden NS-EN 13369:2018, brukt som autovern/sperre.
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr.5: Buskerud Betongvarefabrikk AS, Fjordveien 2B, 3490 Klokkestua
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2 (om relevant): Bengt Karlson, bengt@bbetong.no
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: 2+
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: NS-EN 13369:2018.  
Kontrollrådet for Betongprodukter nr 291, har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 2+ og har utført førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk og bedriftens fastsettelse av produkttegenskaper.
8. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Lineære konstruksjonselementer	<b>Betongkvalitet:</b> B35 MF45 Karakteristisk terningfasthet: $f_{ck}$ , cube = 45 N/mm <sup>2</sup>  <b>SLAKKARMERING</b> Stålets bruddstrekkfasthet: $f_{tk}$ = NPD N/mm <sup>2</sup> Stålets flytespenning: $f_{yk}$ = NPD N/mm <sup>2</sup>  <b>FORSPENT AMERING</b> Stålets bruddstrekkfasthet: $f_{pk}$ = N/mm <sup>2</sup> Stålets strekkspenning ved 0,1% forlengelse $f_{p0,1k}$ = N/mm <sup>2</sup>	NS-EN 13369: 2018 Allmenne regler for prefabrikkerte betongprodukter
Egenskaper ved brannpåvirkning	Klasse A1-s1,d0	
Brannmotstand	NPD	
Angivelse av farlige stoffer	NPD	
Holdbarhet	NPD	
Merknad		

1. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr.4.

Hurum, den 07.02.24



**Bengt Karlson**

Daglig leder

Buskerud Betongvarefabrikk AS