

Produktark

Smartline Veggfeste

LANGUAGE: NOR
 VERSION: 001
 DATE: 06.01.17



Beskrivelse:	Smartline veggfeste bend 90°
Produsent:	Pipelife Norge AS Hamnesvegen 97, 6650 Surnadal
Anvendelse:	Festing av avløp i vegg til for eksempel vannlås på bad, kjøkken og vaskerom, for å sikre at gjennomføringen alltid holder seg på plass.
Sertifisering:	Sertifisert iht. NS-EN 1451 og INSTA SBC 1451. Kvalitetsmerke: Nordic Poly Mark

Teknisk informasjon

Produktdata

Materiale	Polypropylen co-polymer (PP)
Farge	Hvit
Dimensjoner	40 og 50 mm
Rørserie	S 16
Densitet	Ca 0,9 kg/dm ³

Logistikdata

Prisenhet	STK
Tolltariffnummer	39174000

Helse, miljø og sikkerhet

Brannfare	Antennelsepunkt 360°C, ingen reell fare.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.

Varianter av produkt

NRF nr.	Pipelife-nr.	Ytre diameter	Vinkel	Vekt	Ant. i eske	Ant. på pall
2206952	178450	40 mm	88°	77 g	35 stk	840 stk
2206953	178451	50 mm	88°	75 g	25 stk	600 stk

Service og vedlikeholdsinstruks



Lagring

Rørene skal lagres på et godt avrettet underlag med 2- 3 underliggere under bunten. Rørene skal så langt som mulig oppbevares i bunter. Rørdeler inkludert pakninger beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima. Rørdelene skal lagres i emballasjen.



Montering

Rørdelene monteres mot spissende som er beregnet til dette. Før montering skal rør og pakning kontrolleres og rengjøres. Pipelifes glidemiddel påføres inni spissenden. Kappet rørende fases innvendig. Forøvrig skal monteringsanvisningen for Smartline følges.



Service

Produktet krever ingen service.



Vedlikehold

Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. Derimot kan rørsystemet kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelsene (steking, spyling osv).



Reservedeler

Skadet rør/rørdel erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.