

## Leak Sealer F4 500ml 56603

- Reduserer trykkfall fra lukkede systemer
- Finner og tetter raskt utilgjengelige, interne mikrolekkasjer
- Sparer tid og penger på drenering av system og reparasjonskostnader
- Sikker i bruk - blokkerer ikke rør eller sårbare kjelekomponenter som pumper, lufterventiler og varmevekslere
- Tilsettes permanent - kompatibel med alle metaller og materialer, inkludert aluminium
- En 500 ml gjenvinnbar flaske behandler opp til 130 liter systemvann (16 radiatorer), eller tilsvarende 250 m2 gulvvarmesystem.



Leak Sealer F4 er en intern lekkasjetetter utviklet for bruk i sentralvarmesystemer for å tette små, utilgjengelige lekkasjer som kan forårsake trykkfall og/eller driftsstans. Etter tilsetning i systemet, finner Leak Sealer områder med oksygeninntrengning og danner en polymer som tetter hull opptil  $\varnothing=1$ mm. Full effekt oppnås innen 1-24 timer etter tilsetning. Produktet forårsaker ikke blokkering eller hindringer i kjelen eller i sårbare systemkomponenter som pumper og sikkerhetsventiler. Leak Sealer tetter lekkasjer raskt og effektivt, uten behov for tømning av systemet.

### Bruk

Anbefalt konsentrasjon av produktet er 0.385%. En 500 ml flaske behandler inntil 130 liter systemvolum, eller opp til 16 radiatorer, eller 250 m2 gulvvarmesystem. I åpent ventilerte systemer tilsettes produktet via mate-/ekspansjonstank. I lukkede systemer tilsettes produktet via egnet punkt (f.eks. håndklettørker eller systemfilter ). Alternativt kan en passende doseringsbeholder brukes for tilsetning.

I enkeltmatede indirekte sylindere, f. eks. Primatic eller lignende, må egnede drikkevannskjemikalier brukes.

### Spesifikasjon

Fernox Leak Sealer F4 er en polymeremulsjon.

Farge: Off white

Lukt: Svak

Form: Væske

pH (kons.): 5.0 - 7.0

pH (i bruk): 7.0 - 8.5

SG: 1.0 at 20°C

**Pakking, håndtering og sikkerhet**

Fernox Leak Sealer F4 leveres i 500 ml flasker

Fernox Leak Sealer F4 er klassifisert som ikke-skadelig, men må som alle kjemikalier holdes utenfor rekkevidde for barn. Ved kontakt med øyne eller hud, skyll umiddelbart med store mengder vann.

**Enkeltforpakning**

<b>Høyde mm</b>	182
<b>Bredde mm</b>	88
<b>Dybde mm</b>	52
<b>Vekt kg</b>	0.600
<b>Strekke EAN</b>	5014551566033

**Ytterforpakning**

<b>Høyde mm</b>	195
<b>Bredde mm</b>	268
<b>Dybde mm</b>	182
<b>Vekt kg</b>	6.130
<b>OCU Strekkode</b>	05014551000766
<b>Palletype</b>	CP1 1200 x 1000
<b>Enheter pr kartong</b>	10
<b>Kartonger pr lag</b>	20
<b>Enheter pr pallelag</b>	200
<b>Lag pr pall</b>	5
<b>Totalt antall enheter pr pall</b>	1000