

HYDROPEDIA

ANSATSER

DEMONTERBARE KUPLINGER

FLENSER

HURTIGKUPLINGER, SVIVLER

INDUSTRIISLANGETILBEHØR

INTERLOCK

VENTILER

MASKINER

PNEUMATIKK

PÅPRESSBARE KUPLINGER

RØR

RØRKLAMMER

SENTRALSMØRING

SLANGER

SLANGEKLEMMER

SNITTRINGSARMATUR

TESTUTSTYR, FILTER,

MANOMETER

TILBEHØR

NYHETER

TJENESTER

AVDELINGER

KATALOGER OG BROSJYRER

OM HYDROSCAND

FAGBLOGG

OXYAR

PRIMAGUL VANNSLANGE/HAGESLANGE

1501-XX



Produktgruppe

140

Innvendig

PVC

Utvendig

PVC

Temperatur min. °C

-5

Temperatur maks. °C

+60

Medie

Vann

Innlegg

Strikket tekstil

Sikkerhetsfaktor

1:2,5

Egenskaper

Slange for spyling, hagevanning o.l. Kinker ikke, motstandsdyktig mot UV-stråler. **Slangen kappes ikke!**

Utførelse

Glatt, gul

Medie



PRODUKTFINNO

RELATERTE PRODUKTER

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye rad. mm	Lengde m/rull	WP MPa	Vekt kg/m
15012508	13	18	127	25	1	0.14
15015008	13	18	127	50	1	0.14
15012512	19	25	190	25	1	0.25
15015012	19	25	190	50	1	0.25
15010012	19	23,8	190	100	6	0.211
15012516	25	32	250	25	0,80	0.36
15015016	25	32	250	50	0,80	0.36
15010016	25	31,0	250	100	6	0.350

KONTAKT

- + Våre avdelinger og hovedkontor
- + Autoriserte forhandlere
-  Hydroscand Norge
-  Hydroscand Norge
-  Hydroscand Norge

OM HYDROSCAND

- + Om Hydroscand
- + Jobb hos oss
- + Cookies og personvern

HYDROSCAND INTERNATIONAL

- + Select country
- + Select company
- + Skoleprosjekt i Sør-Afrika

INFORMASJON

- + Nyheter
- + Messer og aktiviteter
- + Kataloger
- + Registrer deg som kunde!
- + Personvern i Hydroscand Norge (GDPR)

