

FDV - dokument

Produkt PiBarrier NOAQ Boxvall

Tillverkare Plastinject AB

Applikation: Översvämningsskydd

FRISTÅENDE TEMPORÄR SKYDDSVALL

PiBarrier NOAQ Boxvall är en fristående temporär skyddsvall mot översvämningar. Den är speciellt utformad för jämna underlag som asfalterade gator men fungerar även bra på t.ex. gräsmattor.

Material: Speciellt utvald återvunnen PP

Resistens: God kemisk, bakteriell & UV förmåga

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Mått per halva: 1000 mm x 1000 mm x 250 mm.

Höjd per modul/lager 1+1 = 500 mm.

Volym per modul 1+1 = 500 l.

Spolkanal dia 400 mm.

Prefab sedimentskanaler 400 monterade i ovan spolkanal.

Inspektions & spol-bar.

Montering Modulerna monteras enligt leverantörens installationsanvisning

HMS Antändningstemperatur 345gr

Hälsofara Ingen hälsofara i normalt bruk. Kan vid brand avge gaser som skall undvikas

Gasen är luktfri- ev symtom är trötthet, svimkänsla, illamående och ojämn andning.

Första hjälp vid brand

Vid symtom beskrivna ovan- sök frisk luft och kontakta läkare