



## Geberit FlowFit albue 90° med utvendige gjenger



Eksempelbilde



### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For ultrarent vann
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk

- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Blyfri
- O-ring av EPDM
- Pressforbindelse med gjennomsiktig beskyttelseskappe
- Gjenger med gjennomsiktig beskyttelseskappe

### Tekniske data

Materiale | Blyfritt rødgods (CuSn4Zn2PS)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z
620.510.00.1	2473439	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	5.7 cm	2.5 cm	2.4 cm
620.520.00.1	2473441	12 / 20	16 mm	3/4 "	90 °	6 cm	3.1 cm	2.7 cm
620.511.00.1	2473442	15	20 mm	1/2 "	90 °	6.1 cm	2.8 cm	2.8 cm
620.521.00.1	2473443	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	6 cm	2.7 cm	2.7 cm
620.502.00.1	2473444	20	25 mm	3/4 "	90 °	6 cm	2.9 cm	2.7 cm
620.512.00.1	2473445	20 / 25	25 mm	1 "	90 °	6.3 cm	3.2 cm	3 cm
620.503.00.1	2473446	25	32 mm	1 "	90 °	6.8 cm	3.1 cm	3.2 cm
620.504.00.1	2473447	32	40 mm	1 1/4 "	90 °	7.3 cm	4.2 cm	3.7 cm
620.505.00.1	2473448	40	50 mm	1 1/2 "	90 °	10.4 cm	4.7 cm	4.5 cm
620.506.00.1	2473449	50	63 mm	2 "	90 °	11.7 cm	5.8 cm	5.4 cm