






TBHKM oppheng/feste trapeskorrugerte undertak med fast mutter – TBHKM8 (597582)



- Krever separat gjennomgangsbolt og mutter
- Bruk TDHP-perforeringsverktøy for hulling i dekket



Dele nummer	TBHKM8
Artikkel nummer	597582
Materiell	Stål
Utførelse	Elektrogalvanisert
Stagstørrelse (RS)	M8
A	97 mm
B	91.5 mm
C	25 mm
Tykkelse (T)	2.5 mm
Hullstørrelse 1 (HS1)	10.5 mm
Hullstørrelse 2 (HS2)	5 mm
Sertifikater	ITB VdS G4060082
Standard pakke antall	50 pc
UPC	78285683138
EAN-13	8711893005615

Taktykkelse	Statisk belastning F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

VdS is a registered trademark of VdS Schadenverhütung GmbH.

ADVARSEL

nVent-produktene skal monteres og brukes kun i samsvar med nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterialer. Du finner instruksjonsark på www.erico.com og hos din nVent-kundeservicerepresentant. Uriktig montering, misbruk, feilaktig bruk eller andre typer unnlatelse fra å følge nVents instruksjoner eller advarsler kan føre til produktsvikt, materielle skader, alvorlig personskade og død, og/eller ugyldiggjøre garantien.

© 2020 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

