



Husqvarna DM 540i

Husqvarna DM 540i er en kraftig batteridrevet bormotor for håndholdt boring med en diameter på opp til 75 mm. Den kan brukes i lett armert betong for både tørr og våt boring, og andre passende materialer inkluderer murstein og lecablokker. DM 540i kan brukes sammen med DS 150-borstativet for boring med diametere opp til 100 mm. Med innebygget tilkobling kan du enkelt overvåke maskin plassering, kjøretid og serviceintervaller, samt motta trådløse oppdateringer gjennom FOTA – (fastvare over luften). Kraften kommer fra batterier i BLi-serien, og maskinen er kompatibel med Husqvarna BLi200/BLi300-batterier. Enkel bruk og enestående ergonomiske egenskaper som lav vekt og en velbalansert maskinkropp gjør den til et utmerket valg for boring under vasker, i smale hjørner og på andre trange steder. Andre bruksområder inkluderer installasjon av VVS-rør, elektriske kontakter, kabler, ventilasjon og klimaanlegg.



Fleksibel og effektiv

Kan brukes utendørs og innendørs, til tørr eller våt boring. Kombinert med borstativet vårt gir den en fleksibel og effektiv arbeidsdag.



Eksepsjonell ergonomi

Ergonomisk design, lav vekt og en velbalansert maskinkropp gir enklere og mer komfortabel bruk i trange områder uten at kroppen din utsettes for unødvendige belastninger.

Økt produktivitet

Produktiviteten øker når du ikke er avhengig av strømforsyning eller tidkrevende oppsett av utstyret.



Lett å betjene og håndtere

Takket være lavere rotasjonsenergi gjennom en permanent magnetmotor kombinert med avansert motorkontroll stopper motoren raskt ved fastkjøring. Dette gjør det enkelt å håndtere kraften som oppstår i håndtaket som følge av stoppmomentet.



FUNKSJONER

- Økt produktivitet
- Eksepsjonell ergonomi
- Fleksibel og effektiv
- Lett å betjene og håndtere
- Built-in connectivity
- One battery system
- Smart battery placement
- Egenutviklet børsteløs motor gir et høyt og jevnt dreiemoment.
- Lavt vedlikeholdsbehov

Tekniske spesifikasjoner

DIMENSJONER	
Produktstørrelse, bredde	110 mm
Produktstørrelse, høyde	275 mm
LYDnivå	
Lydeffektnivå, garantert (LWA)	97 dB(A)
Lydeffektnivå, målt	86 dB(A)
Lydtrykksnivå ved brukerens øre	86 dB(A)
VIBRASJONER	
Vibrasjoner i venstre håndtak	1.9 m/s ²
EMBALLASJE	
Packaging length	600 mm
Packaging width	220 mm
Packaging height	400 mm
Packaging volume	52.8 dm ³

TILBEHØR



.HUSQVARNA CONSTRUCTION
BATTERI BLI300
967 96 43-01



.HUSQVARNA CONSTRUCTION
BATTERI BLI200
967 96 41-01



.HUSQVARNA CONSTRUCTION
BATTERI BLI100
967 96 39-01



HUSQVARNA LADER QC500
967 96 50-01



HUSQVARNA WT 15
599 58 23-02



HUSQVARNA WT 15
599 58 24-05



WT 15
966 70 83-01



WT 15
966 70 83-02



HUSQVARNA WT2GO
598 74 24-01



SLURRY RINGS WSR
593 56 30-01



SLURRY RINGS WSR
593 56 30-02



SLURRY RINGS WSR
593 56 30-03



SLURRY RINGS WSR
593 56 30-04



SLURRY RINGS WSR
593 56 30-05



SLURRY RINGS WSR
593 56 30-06



SLURRY RINGS WSR
593 96 39-01



SLURRY RINGS WSR
593 96 39-02



SLURRY RINGS WSR
593 96 39-03



SLURRY RINGS WSR
593 96 39-04



SLURRY RINGS WSR
593 96 39-05



SLURRY RINGS WSR
593 96 39-06



SLAMOPPSAMLER V-FORMET
531 07 46-22



SLAMOPPSAMLER V-FORMET
531 28 00-07



SLAMOPPSAMLER U-FORMET
531 28 03-29



HUSQVARNA DS 150
966 82 72-01



HJULBASE DS 250 / 150
541 40 50-89



HUSQVARNA W 250 P
967 70 21-02




HUSQVARNA W 70 P
967 66 47-04



HUSQVARNA VP 200
544 92 90-01



HUSQVARNA WL 81
970 58 49-01



ADAPTER BORKRONE FOR PIXIE-
BORKRÖNER
531 07 20-02



TELESKOPISK
STARTHJELPSANRODNING
522 92 95-01



BORMOTORNØKLER
531 14 09-51