

Ekspansjonsbeholdere for drikkevann til bruk i lukkede kjøle- og varmtvannssystemer i husholdninger og næringsbygg.






Fordeler

- Nitrogengassfylling for lengre opprettholdelse av forhåndstrykk.
- Gjengene på anleggstilkoblingen har ikke belegg, noe som sikrer en problemfri tilkobling.

Tekniske spesifikasjoner

- Maks. driftstrykk: 10 bar.
- Kar i henhold til EN13831.
- Maksimum systemtemperatur/membran på 110 °C.
- Min./maksimumstemperatur membran: -10 / 70 °C.
- Helsveist konstruksjon.
- Flens i rustfritt stål.
- Membran: EPDM.
- Egnet for glykolbasert frostvæsketilsetning inntil 50%.
- I henhold til EU-direkti for trykkgodkjent utstyr 2014/68/EU.
- Hvitt (RAL 9010) epoksy-pulverbelegg.
- Flofix 35 - 150: Standard utstyrt med ben.



Type	Volume [l]	Maks. dr iftstrykk [bar]	Fortrykk [bar]	Mål				Anl. tilkopl. (E)	Vekt [kg]	Vare- nummer
				A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]			
Flofix 8/4.0 [10bar]	8	10	4,0	235	272	-	-	G $\frac{3}{4}$ " M	3,0	25290
Flofix 12/4.0 [10bar]	12	10	4,0	235	363	-	-	G $\frac{3}{4}$ " M	3,3	25291
Flofix 18/4.0 [10bar]	18	10	4,0	290	375	-	-	G $\frac{3}{4}$ " M	4,7	25292
Flofix 25/4.0 [10bar]	25	10	4,0	290	479	-	-	G $\frac{3}{4}$ " M	5,8	25293
Flofix 35/4.0 [10bar]	35	10	4,0	390	482	330	70	G $\frac{3}{4}$ " M	9,8	25294
Flofix 50/4.0 [10bar]	50	10	4,0	390	607	330	70	G $\frac{3}{4}$ " M	11,1	25295
Flofix 80/4.0 [10bar]	80	10	4,0	390	854	330	70	G $\frac{3}{4}$ " M	13,8	25296
Flofix 100/4.0 [10bar]	100	10	4,0	550	630	440	70	G $\frac{3}{4}$ " M	16,5	25277
Flofix 150/4.0 [10bar]	150	10	4,0	550	837	440	70	G $\frac{3}{4}$ " M	22,0	25278



Finn mer informasjon på internett:

[Montering og bruksanvisning](#)

[EU Declaration of conformity PED Module A](#)

[EU Declaration of conformity PED Module D1](#)

[ACS certificate Flofix 8-150 l](#)

[Flofix 8-150L 4 bar DWG](#)

[Flofix 8-150L 4 bar STEP](#)

[Flofix 8-150L 4 bar RFA](#)