

HJÄLPMEDEL & DOKUMENT ▾

Arbets- & Monteringsanvisningar >

Broschyrer >

Beräkningsprogram >

Certifikat och godkännanden >

FAQ - Frågor & Svar >

Lösullsprotokoll >

Miljödokumentation >

Prestandadeklaration >

Projektering Byggisolering >

Projektering Teknisk isolering >

Utbildning >

Återvinningskoncept Rewool >

MONTERINGSANVISNING - PAROC Hvac Section AluCoat T



PAROC Hvac Section AluCoat T är en rörsål av obrännbar stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och med överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i

längsgående slits.

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa monteringsanvisningar.

2019-04-16

INNEHÅLLET ÄR BLOCKERAT

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

**TILLÅT ALLA
COOKIES**

Hantera inställningarna för cookies

INNEHÅLLET ÄR BLOCKERAT

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

**TILLÅT ALLA
COOKIES**

Hantera inställningarna för cookies

[Till produktöversikt](#)

[Till lösningar för VVS](#)

Arbetsmiljö

Att hantera och arbeta med Paroc stenull

Montering av PAROC Rörskålar

För att skriva ut sidan, använd utskriftsfunktionen i din webbläsare.



PAROC® står för energieffektiva och brandsäkra isoleringslösningar av stenull för nybyggnation och renovering, VVS lösningar, industriapplikationer, marin och offshore lösningar. Vårt varumärke bygger på 80 års erfarenhet av innovation, produktion och teknisk know-how. Vi tillverkar våra produkter i Finland, Sverige, Litauen, Polen och Ryssland och levererar dem till kunderna i våra välkända rödviträndiga paket.



Paroc. AB

Bruksgatan 2, SE-541 86 Skövde
Tel: +46 500 46 90 00

Om Paroc

Nyheter & Media

Karriär

FAQ

Prenumerera på nyhetsbrev

Sitemap

Juridisk information och Cookies

Hantera inställningarna för cookies

Integritetspolicy

Följ oss:



© Paroc Group 2021