



Tilbakeslagsventil JRGUSTOP 1610

Tilbakeslagsventil

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Tilbakeslagsventil, fjærbelastet med ventilkropp i bronselegering.

Max temperatur vann; 90 °C - 16PN og luft; 70 °C - 16PN
 Åpningstrykk <50mbar



Katalognummer: 1610.240/320/400/480/560/640

NRF-nr.: 554 49 59/53/66/69/73/76

Dimensjon: 1/2"-2" innvendige gjenger

Farge: Bronse

Overflatebehandling: Bronselegering

Øvrige opplysninger: n/a

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Kan støvtørkes evt vaskes med såpevann og fiberklut.

Ettersyn/kontroll

Visuell kontroll halvårlig. Evt avlesning/kontroll etter behov.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

n/a



Tilbakeslagsventil JRGUSTOP 1610

Tilbakeslagsventil

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Garanti og vilkår**

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Leveres med innvendig gjenger og er utstyrt med 1/4" nipler for montering av manometer til måling av trykk på primær og sekunder side, kan også brukes som drenering.

Innmat i plast (POM), leveres også som reparasjonssett.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturjonsson.no
Internett	www.armaturjonsson.no