

## Stålrør rillet, gråmalt, 6 og 3 m lgdr.



**NRF nr.** 1093478 t.o.m 1093518

### PRODUKTDATA

Produkttype	Sveiste rillede rør
Materiale	Karbonstål

### PRODUKTBESKRIVELSE

Stålkvalitet EN 10217-1 P235TR1. Lengder 6000mm +/-5mm. Gråmalt 40?m +/- 5?m, farge RAL 7012. Godstykkelse min. ISO 4200 serie D. Rille måles med Victaulic målebånd før installasjon. Anbefales brukt sammen med våre Victaulic kuplinger. Lengder 6000mm +/-5mm. Ved behov for 33,7 x 2,0mm, bruk NRF 1094649 33,7 x 2,0mm gråmalt 25?m.

**Stålrør svelste, rillete, gråmalte, medium serie, 6m lgdr.**

<b>NRF nr.</b>	<b>Dim.</b>	<b>Kg pr meter</b>	<b>Enh.</b>	<b>RG</b>	<b>LS</b>
1093478	42,4 x 2,3 mm	2,27 kg	M	VO	*
1093479	48,3 x 2,3 mm	2,61 kg	M	VO	*
1093481	60,3 x 2,6 mm	3,7 kg	M	VO	*
1093482	76,1 x 2,6 mm	4,71 kg	M	VO	*
1093483	88,9 x 2,9 mm	6,15 kg	M	VO	*
1093484	114,3 x 3,2 mm	8,77 kg	M	VO	*
1093485	139,7 x 3,6 mm	12,1 kg	M	VO	*
1093486	168,3 x 4,0 mm	16,2 kg	M	VO	*
1093487	219,1 x 4,5 mm	23,8 kg	M	VO	*
1093519	237,0 x 5,0 mm	33,0 kg	M	VO	*

**Stålrør svelste, rillete, gråmalte, medium serie, 3m lgdr.**

<b>NRF nr.</b>	<b>Dim.</b>	<b>Kg pr meter</b>	<b>Enh.</b>	<b>RG</b>	<b>LS</b>
1094643	42,4 x 2,3 mm	2,27 kg	M	VO	*
1094644	48,3 x 2,3 mm	2,61 kg	M	VO	*
1094645	60,3 x 2,6 mm	3,7 kg	M	VO	*
1094646	76,1 x 2,6 mm	4,71 kg	M	VO	*
1094647	88,9 x 2,9 mm	6,15 kg	M	VO	*
1094648	114,3 x 3,2 mm	8,77 kg	M	VO	*
1093516	139,7 x 3,6 mm	12,1 kg	M	VO	*
1093517	168,3 x 4,0 mm	16,2 kg	M	VO	*
1093518	219,1 x 4,5 mm	23,8 kg	M	VO	*