

REMS Pull-Push

Suge- og trykrenser

Gennemprøvet, sikker suge- og trykrenser til hurtig fjernelse af forstoppelser.

REMS Pull-Push – Fjerner hurtigt forstoppelser.

Høj trykkraft vha. det forreste, indstillelige greb.

Optimal tilpasning til rengøringsopgaven med 2 manchetter: kort manchet til håndvask og badekar, lang manchet til toiletet.



Info



Leveringen omfatter

REMS Pull-Push. Suge- og trykrenser til hurtig fjernelse af forstoppelser. Med kort og lang manchet. I karton.

	Art.-nr.	
	170300R	

REMS Mini-Cobra

Rørrensesepparat til hånd betjening og elektrisk drift

Gennemprøvet, handy apparat til hurtig indsats ved forstoppede rør i f.eks. køkken, bad, toilet.

Til rør	Ø 20–50 (75) mm
Til spiraler	Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – manuelt eller elektrisk. Uundværlig ved mindre forstoppelser.

Konstruktionsmåde

Enkel, robust, praktisk konstruktion. Brugervenlig, let, vejer kun 2,9 kg. Let at arbejde med, også i afløb eller snævre rørbøjninger. Problemløs indføring af spiralen direkte gennem bundsien i håndvasker og afløb. Spændepatron låser spiralen.

Rørrensespiraler

Spiraler af udsøgt fjederwire. Specialhærdet. Højfleksibel til let fremdrift også i snævre rørbukninger. Keglehoved, der er tilpasset spiralens form (vaskekumme-filterhoved). Er derfor særlig god til bukninger.

Spiralromle

Korrosionsbeskyttet spiralromle af slagfast, glasfiberforstærket plast forhindrer, at omgivelserne tilsmudses. Ventilering af spiralromlens indvendige rum sørger for automatisk tørring af spiralen. Godt udsyn til spiralen, så man når som helst kan kontrollere arbejdet.

Drift

Håndbetjent med letgående, ergonomisk håndsving eller med egnet boremaskine/med egnet bore-/skruemaskine, omdrejningstal ≤ 300 min⁻¹. Sekskantmedbringer i tromleafdækning til brug for elektrisk betjening.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS Mini-Cobra. Rørrensesepparat til rør Ø 20–50 (75) mm, med håndtag og sekskantmedbringer til boremaskine/bore-/skruemaskine. Til rørrensespiraler Ø 6, 8 og 10 mm. Spiralromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof. Lynspændepatron. Spiral Ø 8 mm, 7,5 m lang. I karton.

	Art.-nr.	
	170010R	

Tilbehør

Beskrivelse	Ø × længde	Art.-nr.
Rørrensespiral	8 mm × 7,5 m	170200
	10 mm × 10 m	170205
Rørrensespiral med kerne	8 mm × 7,5 m	170201

