



25/4/18 VERSION 1.0

420122 - BRANNSLOKKER NOHA P6G

[Ø215X500, 6KG PULVER, RØD RAL3000, 55A/233B/C, PD6GX] NO/EN/SE



NOHA P6G PULVERSLOKKER

Inneholder 6 kg ABC ammonium fosfat pulver. Egnet bruksområde er boliger, kontor, butikk, bil, verksted og lignende.



Bruksområder

NOHA trykkledete pulverslokkere kan svært gjerne kalles for "universal" slokkere, og er spesielt egnede for slokking av branner i tidlig fase. Slokkerne inneholder et ABC kvalitetspulver med høy slokkeeffekt og egenskap til å slokke de fleste branntilløp i hjemmet og på arbeidsplassen. Egnede mot brann i tre, tekstiler, væske, gass og elektrisk utstyr.

Slokkeren er enkel å operere for brukere som har fått en grunnleggende opplæring i brannslukking.

Brannklasser

- A Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.
- B Brann i væsker som bensin, olje, maling, etc.
- C Brann i gasser som propan, butan og acetylen, etc.
Brann i elektriske anlegg

NOHA NORWAY AS was established in 1924, and began manufacturing hose reels and cabinets in Stavanger, in the early 1950's. We have since then, focused on developing solutions to cover all fire safety needs for the residential and commercial markets. We are therefore proud to be able to supply fire fighting equipment according to our customer's needs. And, we have the experience needed to come up with safe and smart solutions.

NOHA NORWAY AS
Orstadvegen 124
NO-4353 Klepp Stasjon


t +47 51 81 60 00
sale@noha.no

noha.no

420122 - BRANNSLOKKER NOHA P6G

[Ø215X500, 6KG PULVER, RØD RAL3000, 55A/233B/C, PD6GX] NO/EN/SE



Modell	Brannklasse	EN-3 effektkl.	MED 	Effektiv tømmetid	Dimensjoner L x B x H (mm)	Bestillings- nummer	NRF Nummer
NOHA P6G	ABC	55A/233B/C	Ja	22 sek	160 x 215 x 510	420 122	921 45 72

Kontroll og etterfylling

Skal refylles etter bruk, selv etter delvis bruk. Benytt kun originale produkter, deler og slökkemiddel i henhold til godkjenning. Skal kontrolleres periodisk i henhold til NS 3910 i Norge, og SS 3656 i Sverige.



HÅNDSLOKKER
6 KG ABC PULVER
55 A 233 B C

EXTINGUISHER
6 KG ABC POWDER
BRANDSLÄCKARE
6 KG ABC PULVER



Fjern sikringen.

Pull out safety pin.



Drag ur sikringen.



Rett dysen mot bunnen av flammen. Klem ned håndtaket.

Aim at base of fire. Squeeze levers.



Rikta munstycket mot lågomas bas. Tryck ned handtaget.



A



B



C

Kan brukes på elektrisk utstyr på max 1000 V ved en avstand på min. 1 m.

Safe to use on electrical equipment up to 1000 V at a distance of 1 m.

Kan användas mot strömförande anläggningar upp till 1000 Volt. Säkerhetsavstånd 1 m.

NO: Skal refylles etter bruk, selv etter delvis bruk. Benytt kun originale produkter, deler og slökkemiddel i henhold til godkjenning. Skal kontrolleres periodisk i henhold til NS 3910 i Norge, og SS 3656 i Sverige.

EN: Refill after any, even partial use; only use original products, parts and extinguishing medium according to the approved type. Check periodically according to NS 3910 in Norway, and SS 3656 in Sweden.

SE: Ska fyllas efter användning, även delanvändning. Använd endast original produkter, delar och släckmedel enligt godkänning. Skall kontrolleras regelbundet enligt NS 3910 i Norge och SS 3656 i Sverige.

Slökkemiddel/ Extinguishing medium/ Släckmedium:
6 kg Glutax XK KB 147/14

Charge ref.: 929 389

Drivgas/ Propellant/ Drivgas: N₂

Modell/ Model: PD 6 GX

Test trykk/ Test pressure/ Test tryck (PT): 33 Bar

Arbeidstrykk/ Operating pressure/ Arbetstryck (20°C): 15 Bar

Temp. Område/ Temperature range: -30°C to +60°C

I samsvar med/ Complies with/ Enligt: NS-EN 3, MED 201489/IEU, PED 201489/IEU

Vekt/ Total massel/ Vikt: 9.1 kg

Production
01 02 03 04
2018 2019
2020 2021



1463 0045 949 712-05

Leverandør/ Supplier/ Leverantör:
NOHA NORWAY AS
Orstadvægen 124, NO-4353 Klepp Stasjon
www.noha.no

Produzent/ Manufacturer/ Tillverkare:
Gloria GmbH, Diestädter Str. 39, D-59329 Wadersloh

Produksjonssted/ Manufacturing place/ Produktionsplats:
UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o.,
ul. Kolejowa 24, PL-39100 Ropczyce

250-010
NS-EN3
Type NOHA PD 6 GX



949 714 - 04

420122 - BRANNSLOKKER NOHA P6G

[Ø215X500, 6KG PULVER, RØD RAL3000, 55A/233B/C, PD6GX] NO/EN/SE



Tekniske data / Technical Data

NOHA Artikkel Nr. / NOHA Item No.	420122
Håndsløkker Kode / Extinguisher Code	NOHA P6G (PD 6 GX)
Slokkemiddel / Extinguishant	ABC Pulver / ABC Powder (Glutex XK KB)
Drivgass / Propellant	N ₂
Nominelle Fyllemengde / Nominal Charge	6 kg, ± 2% Ladning nr.: 929 389, Charge No.: 929 389
Farge / Colour	Rød / Red (RAL 3000)
Brann Klasse / Fire Class	A/B/C
Effekt Klasse / Fire Rating	55A 233B C
Temperatur Område / Temperature Range	-30°C to +60°C
Testtrykk / Test Pressure	33 bar
Arbeidstrykk ved 20°C / Operating Pressure at 20°C	15 bar
Minimum Sprengningstrykk / Minimum Burst Pressure	55 bar
Minimum Tømmetid / Minimum Discharge Time	15 sec
Effektiv Tømmetid / Effective Discharge Time	22 sec
Sylinder Material / Cylinder Material	Steel
Total bredde / Overall width	215mm
Total høyde/ Overall height	500 mm
Innvendig behandling/ Internal finish	N/A
Sylinder Diameter / Cylinder Diameter	160 mm
Full Vekt (uten brakett) / Full Weight (exc. bracket)	9,1 kg
Godkjenning / Approval Lisens nr. / License No.	NS-EN 3, PED 2014/68/EU / MED 2014/90/EU 250-010