



1.0 PRODUKTBESKRIVELSE

Tilgjengelige størrelser

- 1 ¼ – 3"/DN32 – DN80 med ½"/DN15, ¾"/DN20 eller 1"/DN25 NPT eller BSPT utløp med hunngjenger.

Rørmateriale

- Karbonstål, schedule 10, schedule 40. For bruk med alternative materialer og veggtykkelse, ta kontakt med Victaulic.


Maksimalt arbeidstrykk

- Opp til 365 psi/2500 kPa.

Funksjon

- Rørbend for ende av grenløp for sprinklerkobling.

2.0 CERTIFICATION/LISTINGS



3.0 SPESIFIKASJONER – MATERIALE

Hus:

Duktiljern i samsvar med ASTM A-536, grad 65-45-12, lakkert oransje emalje. Duktiljern i samsvar med ASTM A-395, grad 65-45-15, er tilgjengelig på forespørsel.

Valgfritt: Varmeforsinket.

Utløp: NPT

Valgfritt: BSPT


LES ALLTID EVENTUELLE MERKNADER SIST I DETTE DOKUMENTET ANGÅENDE INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG STØTTE FOR DETTE PRODUKTET.

Anlegg nr.		Sted	
Innsendt av		Dato	

Spes. seksjon		Paragraf	
Godkjent		Dato	

4.0 DIMENSJONER

No.67



Nominell størrelse inches DN		C til GE		C til TE		Cirka vekt (hver) lb kg
		inches	mm	inches	mm	
1 ¼ DN32	x ½ DN15	1.875	48	1.38	35	0.6 0,3
	¾ DN20	1.875	48	1.38	35	0.5 0,2
	1 DN25	2	51	1.75	44	0.6 0,3
1 ½ DN40	x ½ DN15	1.875	48	1.5	38	0.7 0,3
	¾ DN20	1.875	48	1.5	38	0.7 0,3
	1 DN25	2	51	1.625	41	0.7 0,3
2 DN50	x ½ DN15	1.875	48	1.75	44	0.7 0,3
	¾ DN20	1.875	48	1.75	44	0.7 0,3
	1 DN25	2	51	1.75	44	0.9 0,4
2 ½ DN65	x ½ DN15	1.875	48	2	51	1.3 0,6
	¾ DN20	1.875	48	2	51	1.2 0,6
	1 DN25	2	51	2	51	1.3 0,6
3 DN80	x ¾ DN20	2	51	2.375	60	2.0 0,9
	1 DN25	2	51	2.375	60	1.9 0,9

5.0 YTELSE

Vennligst se den aktuelle publikasjonen vedrørende ytelse, eller ta kontakt med Victaulic for å få mer informasjon.

6.0 MERKNADER

⚠ ADVARSEL



- En erfaren, opplært installatør må installere dette produktet i henhold til alle instruksjoner som følger med hver enkelt ventil. Disse instruksjonene inneholder viktig informasjon.

Hvis ikke disse instruksjonene overholdes, kan det resultere i alvorlig personskade, skade på eiendom eller ventillekkasje.

Hvis du trenger flere kopier av dokumentasjonen for dette produktet eller installasjonsinstruksjonene for ventilen, eller hvis du har spørsmål angående sikker installasjon og bruk av dette produktet, ta kontakt med Victaulic Company, P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031 U SA, telefon: 001-610-559-3300.

7.0 REFERANSEMATERIALE

[10.64: FireLock EZ™ stil 009N fast kobling](#)

Brukerens ansvar for valg av riktig produkt

Hver bruker har det endelige ansvaret for å avgjøre om et Victaulic produkt egner seg til det planlagte formålet med hensyn til industristandarder og prosjektspesifikasjoner, og gjeldende byggeregler og relaterte forskrifter, samt instruksjonene fra Victaulic angående ytelse, vedlikehold, sikkerhet og advarsler. Ikke noe av innholdet i dette eller andre dokumenter eller muntlige anbefalinger, råd eller meninger fra en ansatt hos Victaulic, kan endre, variere, erstatte eller kansellere vilkår i Victaulic Companys standard salgsbetingelser, installasjonsveiledning eller i denne ansvarsfraskrivelsen.

Immaterielle rettigheter

Ingen påstander i dette dokumentet angående mulig eller foreslått bruk av materialer, produkter, service eller design, er beregnet på eller skal brukes til å innvilge lisenser under patenter eller andre immaterielle rettigheter som tilhører Victaulic eller noen av deres datterselskaper eller tilknyttede selskaper som dekker slik bruk eller design, eller som en anbefaling for bruk av slikt materiale, produkt, service eller design hvis dette er brudd på en patent eller andre immaterielle rettigheter. Uttrykket "Patentbeskyttet" eller "Patentanmeldt" henviser til design eller brukpatenter eller patentsøknader for gjenstander og/eller bruksmetoder i USA og/eller i andre land.

Merknad

Dette produktet skal produseres av Victaulic eller i henhold til spesifikasjoner fra Victaulic. Alle produkter skal installeres i samsvar med gjeldende installasjons-/ monteringsinstruksjoner fra Victaulic. Victaulic forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner, design og standardutstyr uten varsel og uten å pådra seg forpliktelser.

Installasjon

Se alltid Victaulic installasjonshåndboken eller installasjonsinstruksjonene for produktet som skal installeres. Håndbøker med komplette installasjons- og monteringsdata følger med hver forsendelse av Victaulic-produkter, og fås i PDF-format på vårt nettsted på www.victaulic.com.

Garanti

Se garantiseksjonen i den gjeldende prislisten eller kontakt Victaulic for mer informasjon.

Varemerker

Victaulic og alle andre Victaulic merker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Victaulic Company og/eller deres tilknyttede enheter, i USA og/eller i andre land.