

Vegg/gulvboks

Vegg/gulvboks

Vegg/gulvbokser for JRG Sanipex Calor for overgang mellom rør og radiator.

Boksen er nødvendig for å kunne gjøre systemet utskiftbart, og etablerer et fastpunkt for PEX-røret før overgang til radiator. Tilkobling til radiator utføres med [tilkoblingsrør](#) som kappes i rett lengde. Senteravstand på veggbokser justeres enkelt til 35, 40, 45, 50 og 60mm ved bruk av [grunnplate](#).



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Produkttabell : Vegg/gulvboks

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Veggboks 90°, 1/2"-12 mm, Calor	5412.012	837 70 13	20 stk
Veggboks 90°, 1/2"-16 mm, Calor	5412.016	837 70 15	20 stk

Beskrivelsestekst : Vegg/gulvboks

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex Calor.

Systemet består av rør, fordelere, skap og gulv- og veggbokser med tilbehør. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn. Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring. Videre skal kuplingene være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon. Dette innebærer at kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C
Maks. driftstemperatur 70°C
Trykkklasse PN6

Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. JRG Sanipex-systemets monteringsveiledning. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.