

Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723087	Svingbom 2,5 - 5 meter

 Teleskopisk bom mellom 2,5 og 5 meter som tilpasning på stedet.



Produktbeskrivelse




Enkel svingbom produsert i galvanisert stål. Fundament plass-støpes.

Fysiske data




Vekt: 35,00 kg Lengde: 5000,00 mm

Volum: 14 dm³ Bredde: 70,00 mm

Høyde: 1500,00 mm

-  Diameter teleskoprør: 50 mm
-  Festeordning: rør 60x1500mm
-  Lengde bomarm: 2500-5000 mm

Teknisk beskrivelse

-  Materiale: Stål S235JR, EN 10217-1 P235TR
-  Varmforsinket: SS EN ISO 1461
-  Refleks av folieklasse 3. Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310.

Monteringsanvisning

Nedstøpningsfundament i stål plasstøpes fast. Det medfølgende festeanordningsrøret (60x1500 mm) skal settes ca. 500 mm ned i fundamentet i bakken.

Påse at dette støpes fast i vater.

Bommen skrues deretter fast i denne fundamentplaten med 4 stk M12x40mm.

Mottakerstolpe plasstøpes fast på andre siden av veien.

Monter refleks på øvre bomarm.

Driftsinstruks

Vasking av refleks iht anvisning i håndbok R610 Drift og vedlikehold

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Stål leveres til offentlig deponi som metallavfall ved endt bruk.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723088	Ekstra mottakerstolpe f/ svingbom for hengelås