

Wilo-Yonos MAXO



Laget for varme/klimate/kjøling



APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

★★★★★
GARANTI
5 ÅR

Søylepakke - se lenger frem i brosjyren ...

| Type | Montasje | Art.nr. | NRF |
|----------------------------|----------|---------|-----------|
| Yonos MAXO 25/0,5-7 | - | 2120639 | 900 66 01 |
| Yonos MAXO 25/0,5-10 | - | 2120640 | 900 66 02 |
| Yonos MAXO 25/0,5-12 | - | 2120641 | 900 66 03 |
| Yonos MAXO 30/0,5-7 | - | 2120642 | 900 66 04 |
| Yonos MAXO 30/0,5-10 | - | 2120643 | 900 66 05 |
| Yonos MAXO 30/0,5-12 | - | 2120644 | 900 66 06 |
| Yonos MAXO 32/0,5-10 | 1 | 2210113 | 900 66 84 |
| Yonos MAXO 32/0,5-11 | 1 | 2210114 | 900 66 85 |
| Yonos MAXO 40/0,5-4 | 2 | 2120645 | 900 66 07 |
| Yonos MAXO 40/0,5-8 | 2 | 2120646 | 900 66 08 |
| Yonos MAXO 40/0,5-12 | 3 | 2120647 | 900 66 11 |
| Yonos MAXO 40/0,5-16 | 3 | 2120648 | 900 66 09 |
| Yonos MAXO 50/0,5-8 | 5 | 2120649 | 900 66 12 |
| Yonos MAXO 50/0,5-9 | 6 | 2120650 | 900 66 13 |
| Yonos MAXO 50/0,5-12 | 6 | 2120651 | 900 66 14 |
| Yonos MAXO 50/0,5-16 | 7 | 2120652 | 900 65 94 |
| Yonos MAXO 65/0,5-9 | 8 | 2120653 | 900 66 15 |
| Yonos MAXO 65/0,5-12 | 9 | 2120654 | 900 65 95 |
| Yonos MAXO 65/0,5-16 | 9 | 2120655 | 900 65 96 |
| Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6 | 10 | 2120656 | 900 65 97 |
| Yonos MAXO 80/0,5-6 PN10 | 11 | 2120657 | 900 65 97 |
| Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6 | 10 | 2120658 | 900 65 99 |
| Yonos MAXO 80/0,5-12 PN10 | 11 | 2120659 | 900 65 82 |
| Yonos MAXO 100/0,5-12 PN6 | 12 | 2120660 | 900 65 83 |
| Yonos MAXO 100/0,5-12 PN10 | 13 | 2120661 | 900 65 84 |

Produktfordeler:

- Utmerket for utskifting av eldre sirkulasjonspumper.
- Utstyrt med tre faste hastigheter og Δp -c og Δp -v.
- Utstyrt med alarmutgang (SSM).
- Utstyrt med hurtigkobling for el-installasjon.
- Enkel manøvrering med den "Grønne-knappen".
- Kombinasjonsflenser PN6/10 (DN 32-65).



Connect-modul



| Type | Art.nr. | NRF |
|---------------|---------|-----------|
| Connect-Modul | 2210108 | 900 66 86 |

Wilo-Connect-modul är en funktionsmodul avsedd för samtliga pumpar i Yonos MAXO-serien. Modulen är av plugg-in-typ och monteras på pumpens kopplingsbox.

Funktioner:

- Summalarm - SSM
- Extern driftindikering - SBM
- Externt till- och frånslag av pump - EXT. OFF
- Tvillingpumpsautomatik - reservdrift

Vid tvillingpumpsdrift (kommunikation mellan två drivsidor) krävs två Connect-moduler.