

Mysen Cementstøperi a.s

PARK- OG HAGEARTIKLER
BYGNINGSBLOKKER
TRAFIKKPRODUKTER



FDV – Dokumentasjon for mastefundament 4425

Produktnavn:	Mastefundament 4425 (H 3000) 1300 kg, 4-24-300
Produsent:	Mysen Cementstøperi A/S, Ramstadveien 21, 1850 Mysen
Org.nr:	962 976 123 MVA
Telefon / faks:	69 89 38 22 / 69 89 33 22
E-post:	post@mysencement.no
Egenskapsdeklarasjon	
Anvendelse:	Rektangulært mastefundament for nedgraving i bakken. Fundamentet er kvadratisk i bunn og topp med en markant fot. Utover dette smalner fundamentet svakt hele veien. Fundamentet har 4 bolter og tilhørende muttere og skiver. Hvert fundament har 2 løfteanker 1,3 tonn. Fundamentet kan alternativt leveres med kabelgjennomføring.
Utførelse:	Graves ned slik at kun overkanten av mastefundamentet er synlig. Bør stå i godt drenerende masse. Mastene monteres / demonteres ved hjelp av bolter og skiver.
Tekniske data:	Mastefundament 4425 Vekt element: 1300 kilo Høyde element: 140 cm Toppmål element: 50 cm x 50 cm Bunnmål element: 80 cm x 80 cm CC bolter: 300 mm Materiale bolter, muttere og firkantskiver: Varmforzinket stål, kval. 8.8 Bolter: 4 stk M 24 VF-bolter Muttere: 8 stk M 24 VF-muttere Firkantskiver: 8 stk M 24 VF-firkantskiver Betongkvalitet: B 45 MF 40 Type sement: Produsert etter NS-EN 206-1 Norcem standard FA
Service- og vedlikeholdsinstruks	
Lagring / holdbarhet:	Kan lagres utendørs, helst på plant underlag. Missfarging kan forekomme ved langvarig lagring. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet på elementet med bolter, muttere og skiver.
Løfting / håndtering:	2 stk fester for løfteanker 1,3 tonn i to motstående sider av fundament.
Service:	Produktet krever ingen service.
Reparasjon:	Ingen. Blir fundamentet skadet må det byttes.
Destruksjon:	Betongavfall består av sement, sand, og vann. I tillegg er det varmforsinket stål i bolter, muttere og skiver.
Eventuelt:	Ingen korrosjonsproblematikk med produktene.