

KABELTREKKEKUMMER – TK 1, TK 2 og TK 3

PRODUSENT

Buskerud Betongvarefabrikk AS
Fjordveien 2 B
3490 Klokkearstua
32 79 28 00 – 32 79 28 01

PRODUKT

Produkt Kabeltrekkekummer, TK 1, TK 2 og TK 3
Anvendelse Adkomst/knutepunkt til kabeltraseer
Produktbenevnelse TK 1 – 1 lokks
TK 2 – 2 lokks
TK3 – 3 lokks
Bestanddel Betong og armering.
Styrofoam utsparinger.
Betongkvalitet
B 35 SV40
Luftporevolum 5 % + - 1,5 %.
Produksjonsspes. krav NS - EN 206 - 1/NS - EN 13369

HÅNTERING

Løfting Innstøpte løfteankre dimensjonert for produktets egenvekt skal benyttes med løfte/monteringsutstyr som forskrevet leverandør av dette.
Skjøting Ingen.
Generell
håndtering

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold Betongprodukter krever ingen form for vedlikehold. Jackofoam krever ingen vedlikehold, men bør ikke utsettes for temperaturer over 70° c.

MILJØ

Miljøpåvirkning Produktet har ingen negativ innvirkning på miljøet.
Branneksplosjonsfare
Produktet i betong er ikke brennbar. Jackofoam har et smeltepunkt på 75° C.

Vernetiltak

Ved evt. pusse/slipe, meisle og kapparbeider benyttes vernebriller, hørselsvern og støvmaske. Bruk av åpen flamme mot betongproduktet medfører fare for partikkelsprut.
Destruksjon Betongavfall kan normal deponeres på godkjent avfallsanlegg. Jackofoam destrueres som isopor; til godkjent fyllplass.
Gjenbruk Ved gjenbruk må armering skilles ut fra betongen. Armering går til metallgjenvinning. Betongen kan benyttes som fyllmasse eller tilslag i betong. Jackofoam leveres til resirkulering tilsvarende isopor.

ANNET

Eventuelt For annen informasjon kontakt Buskerud Betongvarefabrikk på 32 79 28 00