

# FDV-DOKUMENTASJON

## BAC Safety ITM



Dato : 10.12.2010  
BAC Safety ITM

Side 1 av 2

### 1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: \_\_\_\_\_

Prosjekt / adresse: \_\_\_\_\_

Bruksområde / bygningsdel: \_\_\_\_\_

### 2. PRODUKTBESKRIVELSE

BAC Safety ITM er en lekkasjesikringsmodul for vegghengte toalettisisterner som skall bygges in i veggkonstruksjonen.

Modulen er produsert av 20mm BACboard Proff våtromsplate (6mm bakvegg) i XPS med sementoverflate og på innsiden er det påført Sintef godkjent membran.

BAC Safety ITM har 3% fallplate i bunn og er forsterket 75x75mm for og tåle vekten på føttene til toalettisisternen (400kg). Bac Safety ITM har påmontert tettebånd for og forenkle tetting mellom vegg og modul. Modulene blir levert komplett med mansjetter til vare og avløpsrør, monteringslim for mansjetter, skruer for montering i bindingsverk og 4stk firkanter av tettebånd for hjørnetetting etter installasjon.

#### Produktidentifisering:

Varenr. : BAC40000 ,NOBB 44885033, NRF 6122601

GTI. : 7090019782328

Dimensjon : Bredde 545mm Høyde 1270mm Dybde 175mm

Vekt: ca 8 kg

Sintef Godkjent. TG nr 20211

### 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?    NEI    JA    Hvis ja, firma: \_\_\_\_\_

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ingen rutiner.

#### Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen rutiner.

#### 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger: <40 år.**

**Garanti: Norsk lov.**

**Fuktbestandighet:** Produktet er vanntett og er godkent av Sintef TG nr. 20211

#### 5. MILJØPÅVIRKNING

**Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.**

**Emisjon:**  
Ikke angitt.

#### 6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.  
**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

-

#### 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

**BAC Safety ITM toalettmodul sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending.**

**Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes**

#### 8. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	BAC BygningsArtikkelCompagniet AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	
<b>Postadresse</b>	Brobekkveien 80, bygg 8
<b>Postnr. og poststed</b>	0582 Oslo
<b>Telefon</b>	+47 40 60 00 01
<b>E-post</b>	post@bac.no
<b>Internettadresse</b>	www.bac.no