

Unigum® Sanitetskit

- by Unipak

Unigum® Sanitetskit er en ikke-hærdende syntetisk gummikit, helt fri for organiske opløsningsmidler.

Unigum anvendes primært til pakning ved tilslutning af klosetskåle og køkkenafløb samt ved ilægning af stålvaske, men kan desuden anvendes til talrige andre formål, hvor en smidig, klæbende og ikke-hærdende kit er ønskelig. Unigum kan således også anvendes udendørs til tætning af tagrender, nedløbsrør, tagbelægnings af eternit, blik m.v. Unigums gode vedhæftningsevne gør det muligt, at anvende det på så forskellige materialer som metal, træ, glas, beton, plast m.m.

NB: Unigum indeholder bl.a. jordnøddesolie og bør derfor ikke anvendes på ubehandlede bordplader af træ pga. risiko for misfarvning af det ubehandlede træ.

Unigum®

Unigum hærdet aldrig, det forbliver smidig og er upåvirkelig af arbejdende materialer!

Unigum forbliver klæbende og forhindrer fremtidige utætheder!



Det er let at forme, også når det er koldt, og de hænger ikke fast i fingrene. Unigum er vejrbestandig og kan overmales. Det er et miljøvenligt produkt, helt lugt fri og helt uden opløsningsmidler.

BRUGSANVISNING:

Generelt: Rengør pakfladerne omhyggeligt. Unigum æltes let før brug.

Tilslutning af toilet: Fyld mellemrummet mellem afløbstud og muffe ca. halvt op med alm. pakningsmateriale (evt. pakgarn). Rul Unigum ud i en tykkelse svarende til afstanden mellem tud og muffe. Læg Unigum i mellemrummet og sørg for jævn fyldning og pres godt sammen for hver 1-2 cm. i højden. Pres godt ud mod siderne. Fyld op til lidt over overkanten af muffen og pres sammen. Afskær overfladen med en kniv.

Ilægning af stålvaske: Rul Unigum ud i en tykkelse af 8 - 10 mm. Tryk Unigum let fast under kanten på stålvasken. Fastspænd vasken til

bordpladen. Overskud, der presses ud mellem vask og bordplade fjernes let med kniv eller spartel. I modsætning til sanitets- og bygningssilikone hærdet Unigum aldrig, hvorfor vasken på et senere tidspunkt problemfrit kan tages op (i forbindelse med service, reparation eller udskiftning) uden risiko for ødelæggelse af bordpladen.

FORSØG:

Der eksisterer ikke VA eller andre godkendelseskrav til sanitetskit.

Emballage	Karton	Vare-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
250 g. plastbæger	(48 stk./krt.)	6500025	271555002	4050749	9507809	3265197
500 g. plastbæger	(24 stk./krt.)	6500050	271555005	4050750	9507811	3265198
1500 g. plastbæger	(12 stk./krt.)	6500150	271555015	4050751	9507812	3265199
4,5 kg. spand		6500450	271555045	4050752	9507813	3265200
GDS-sæt 125 g strimler	(48 stk./krt.)	6580010	271555210	4050753	9507894	3265196
GDS-sæt 100 g i dåse	(48 stk./krt.)	6580013	271555310		9507957	

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.unipak.dk

Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel.

Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.