


Geberit Silent-PP reduksjonsmuffe på Geberit Silent-db20



Eksempelbilde

Bruksformål

- For avledning av spillvann inne i bygninger
- For overgangsstykker fra Geberit Silent-PP eller Geberit Silent-Pro til Geberit Silent-db20
- For overgangsstykker fra Geberit Silent-db20 eller Geberit Silent-PP til Geberit Silent-Pro

Egenskaper

- Støyoptimalisert
- Med leppepakning av EPDM
- Kloring av kromnikkelstål

Tekniske data

Materiale	PP-MD
Varmeutvidelse	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	d1, ø	H	Z
390.296.14.1	2294675	50 / 56	50 mm	56 mm	8.7 cm	0.3 cm
390.396.14.1	2294702	70 / 70	75 mm	75 mm	9.2 cm	0.3 cm
390.496.14.1	2294738	90 / 90	90 mm	90 mm	9.7 cm	0.3 cm
390.596.14.1	2294783	100 / 100	110 mm	110 mm	10.4 cm	0.3 cm
390.696.14.1	2294812	125 / 125	125 mm	135 mm	12 cm	0.3 cm
390.796.14.1	2294836	150 / 150	160 mm	160 mm	13.6 cm	0.4 cm