

Produktinformasjon

87 01 300 SB

KNIPEX Cobra®

DIN ISO 8976



- Justering med trykknapp direkte på arbeidsstykket: hurtig og bekvem håndtering
- Finjustering muliggjør optimal tilpasning til de mest ulike arbeidsstykker og bruksvennlig grep. Antall justeringsposisjoner se tabell
- sikker låsing av leddbolten, ingen utilsiktet justering
- Gjennomstukket ledd: høy stabilitet med dobbel føring
- Selvklemmende på rør og muttere, ingen løsning på, kraftsparende arbeid
- Gripeflater med spesialherdete tenner. Hardhet tenner ca. 61 HRC, varig sikker griping pga. høy slitestyrke
- Enhåndsjustering
- Klembeskyttelse forhindrer klemskader
- god vektstangvirkning: optimal kraftoverføring
- Krom-vanadiun-elektrostål, smidd, flertrinns oljeherdet

Allgemein

Artikkelnr.	87 01 300 SB
EAN	4003773014133
vekt	553 g
mål	300 x 84 x 87 mm

Technische Attribute

Justeringsposisjoner	30
Kapasitet for muttere nøkkelvidde	2 3/4
Kapasitet for muttere nøkkelvidde	60 mm
Kapasitet for rør	Ø 70 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Tekniske endringer og feil forbeholdes