

# NoviPro smøremidler (BD / Saint Gobain)

## Generelt

NoviPro smøremidler brukes til montering av PVC-rør, plastbrønner og annen montering av gummipakninger. Ved å bruke smøremidler blir monteringen enkel, og etterjustering mulig.

NB.: Alle produkter i serien kan brukes til drikkevannsinstallasjoner, og alle andre rør installasjoner før og etter kraner!

Når du vurderer kvaliteten på et smøremiddel, må du vurdere evnen til å smøre, tiden der går fra påføring til tørking (fordamping), og i tillegg farge og lukt. Produktet skal være nesten luktfri, og for de silikonbaserte produktene, gjerne med en melk, delvis gjennomsiktig farge. Det er et tegn på at produktet er basert på silikon, som det er gir en smørende effekt, og i stedet tilsettes og fylles ganske enkelt en liten mengde silikon etter med vann, fargestoff eller annet billig fyllstoff, som gjør at produktet tørker raskt ut og mister effekt.

## Sæbebaseret glidemiddel

Det tradisjonelle og for mange også "originale" glidemiddel. Virker til langt de fleste oppgaver, og er nemt at arbeide med. Påføres typisk med pensel eller hånden.

- Emballager: 400g "ketchupflaske", 1kg bøtte, 10kg spand
- Temperaturkrav: Over frysepunktet
- Tips: Kan "sætte sig" over tid, og derfor lige skulle røres godt rundt inden brug

## Silikonebaseret glidemiddel

Et teknisk avansert produkt, som er utviklet og tilpasset præcist til opgaven. Der findes versioner som er særligt tilpasset ekstreme temperaturer, hvor glideevnen forbliver intakt. Silikonen beskytter/imprægnerer gummiringen, så udover rørsføring, forlænger produktet samlingen levertid og tæthed. Påføres typisk med svamp på tuben, pensel eller hånden direkte.

- Emballager: 50g+250g tube m/svamp, 400g "ketchupflaske", 1kg bøtte
- Temperaturkrav: -50 grader celsius - + 80 grader celsius (afhængig af type)
- Tips: Vil i standardudgave kunne bruges fra -10 grader celsius og opefter, og testet til at kunne efterreguleres i cirka 3 døgn, hvorefter den vil "sætte sig", og dermed fikser samlingen korrekt. Alle parametre kan tilpasses, så den sætter sig omgående, eller aldrig "sætter sig" helt. Spørg din lokale butik

## Spray silikone – glidemiddel

Nem applikation og virksom selv ved hård frost. Smøre/glide effekt reguleres ved andelen af silikone som forlader dyssen ved påføring. Her angiver typisk 10, 20 eller 30 %. Denne kan tilpasses efter behov, og hæves helt op til ca. 50 %.

- Emballage: 400ml alu spraydåse
- Temperaturkrav: - 40 grader celsius og ikke over 50 grader celsius (gasbeholder under tryk)
- Tips: Kan også anvendes til kabel/lednings arbejde, og andre lignende opgaver

### Metoder til oprydning:

Spild opsuges med ikke brændbart, absorberende materiale (f.eks. talkum).

### Fritagelse for særlig godkendelse til drikkevand – se:

<http://www.godkendttildrikkevand.dk/betingelser-for-godkendelse/byggevarer-omfattet-af-godkendelseskravet.aspx>

*”Byggevarer, som vurderes ikke at have eller kun at have en helt marginal berøring med drikkevand, f.eks. O-ringe, pakningsgarn, paksalve, armaturfedt, PTFE-tape til gevindsamlinger, rørtætningssnor til gevindsamlinger, gevindlim og andre anaerobe rørtætningsprodukter, der anvendes i gevindsamlinger, loddemidler, gevindskærevæske og **glidemiddel til samling af plastrør.**”*