

DoP (Ytelseserklæring)
referanse nr.:

DoP-12 Storm-T

Produktidentifikasjonskode:

Fernco Storm-T er identifisert med produkttype og størrelse som beskrevet nedenfor.

Produkt	Produktbeskrivelse	Dimensjon på hovedrøret (mm)	Dimensjon på stikkledning (mm)
ST150-300	Storm-T – DN150/160 påkobling for DN300 Hovedrør av plast	DN300 Maks. OD 355 mm 5mm – 30mm, 5mm veggtykkelse	147.5 - 153mm
ST150-375-450	Storm-T – DN150/160 påkobling for DN375-450 Hovedrør av plast	DN375 – DN450 Maks.OD 540mm 5mm - 45mm veggtykkelse	147.5 - 153mm
ST150-500-600	Storm-T – DN150/160 påkobling for DN500-600 Hovedrør av plast	DN500 – DN600 Maks. OD 720mm 7mm - 60mm veggtykkelse	147.5 - 153mm

Tiltenkt bruk:

ST150 påkobling – tilkobling av DN150/160 stikkledning til plastikkrør.

Produsent/Leverandør:

Fernco Ltd, Endeavour Works, Newlands Way, Valley Park, Wombwell, Barnsley, South Yorkshire, S73 0UW.

System for vurdering og verifisering av ytelsens konstans:

System 4 – Ikke aktuelt

Testet i henhold til harmonisert standard:

BS EN 295-4:2013

Varslet organ:

System 4 – Ikke aktuelt

Ytelses deklarasjon:

Vesentlige egenskaper	Kvalitet	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Trykk & Deformasjon 0,5 bar 5% Deformasjon	Godkjent	BS EN 13259:2018
Trykk & Avvinkling - 0,5 bar 80mm/m	Godkjent	BS EN 295-4:2013
Dimensjonstoleranse - Formstøpt gummi - Ekstrudert gummiovergang og type 1 kobling - Type 2 kobling	Godkjent	
Tetthet - Vanntetthet	Godkjent	
Maks trykk ≤ 1 bar ST150-300 ST150-375-450 ST150-500-600	Godkjent	
Utslipp av farlige stoffer	Ikke aktuelt	
Holdbarhet av tetthet, mot: - Kjemikaliebestandighet mot avløp - Termisk stabilitet - Langsiktig stabilitet	Godkjent	

Testing av tetthet er gjort i henhold til BS EN 295:1995

Ytelsen til det identifiserte produktet er i samsvar med den deklarerde ytelsen. Denne ytelseserklæringen utstedes under leverandørens eget ansvar.

Signert på vegne av Fernco Ltd av:
QHSE Manager – July 2023_Issue 5