




Husqvarna ELITE-CUT S35 EXO-GRIT™

Elite-Cut S35 er en del av Gold-serien vår, og har det nye Z-Edge-formede Exo-Grit-segmentet, utformet for å gi en jevnere skjæreopplevelse og mer effektiv skjæring i harde materialer. Utmerket å bruke sammen med de håndholdte kappsagene og bordsagene dine, samt med gulvsager med lav effekt.



Smartere funksjoner for tryggere skjæring

For å redusere risikoen for ulykker relatert til fastklemming og/eller tilbakeslag har sagbladene visuelle indikatorer for bladets sideklaring, levetid, skjæredybde og slitasje samt piler i rotasjonsretningen i farge.



Effektiv og presis skjæring

Den innovative Z-Edge-formen gir segmentet en kontrollert aktiv overflate, som gir jevnere og effektiv skjæring. Dette hjelper også til med å øke bladets hastighet, samtidig som det forbedrer slamutsugingen.

Optimal skjæreopplevelse

Utviklet for jevn og rask skjæring i universelle byggematerialer, og spesielt utformet for skjæring i harde materialer som granitt og hard armert betong. Med dette bladet opplever du redusert sidefriksjon, lavere vibrasjonsnivå og bedre slamutsuging.



Skjærer raskere, varer lengre

Opp til 20 % raskere skjæring og opp til 10 % lengre levetid.*(
*) I følge feltundersøkelser sammenlignet med tidligere serier.

FUNKSJONER

- Optimal skjæreopplevelse
- Effektiv og presis skjæring
- Smartere funksjoner for tryggere skjæring
- Skjærer raskere, varer lengre

Tekniske spesifikasjoner

GENERELT

Article Description	ELITE-CUT S35 300 15 25.4/20
Ytelsesgrad	Gull
Bladkonfigurasjon	Segmented
Kjøling	Våt/tørr
Effektområde, maximum kW	15.5 kW
Effektområde, minimum kW	3.2 kW

DIMENSJONER

Diameter	300 mm
Senterdiameter	25.4/20 mm
Segmenthøyde	15 mm
Segmentlengde	40 mm
Segment tykkelse	3.7 mm
Bruttovekt	1815 g
Netto vekt	1264 g

MATERIALER

Murblokk	Good
Murstein	Good
Herdet betong hard	Optimal
Herdet betong middels	Good
Herdet betong myk	Acceptable
Granitt	Optimal
Kraftig armert betong	Optimal
Marmor	Optimal
Naturstein	Optimal
Armert betong	Good
Taktegl	Good

EMBALLASJE

Lengde pakke	400 mm
Bredde pakke	350 mm
Høyde pakke	10 mm