

FDV dokumentasjon ERO 400

Varebeskrivelse: Kokosnett fremstilt av 100% kokosfibre som typisk anvendes til erosionssikring av skråninger og vannløp.

Oprindelsesland: India

Kvalitetssikring: KS-system er sertifisert iht. EN-ISO 9000

Forventet levetid: Under normale forhold forventes en levetid på 3-5 år i naturen

HMS (Helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare: Antennelig i tørr tilstand.

Helsefare: Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp: Ved symptomer som beskrevet over sørg for frisk luft og tilkall lege

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Lagring af kokosnett skal skje på et godt avrettet underlag. Kokosnettet bør ved længere tids opplagring stå tørt eller tildekkes med vanntett duk samt ventilation for at unngå råte og sopp. Dersom kokosnettet blir utsatt for fukt vil det i frostperioden kunne fryse sammen og vanskeliggjøre utrulling uten opptining.