

M18 FHIWF12-0X | M18 FUEL™ 1/2" muttertrekker med friksjonsring



- 4-trinns DRIVE CONTROL™ muliggjør skifte mellom forskjellig hastighet og moment for beste fleksibilitet og en lang rekke arbeidsoppgaver.
- M18 FUEL™ muttertrekker med hele 1356 Nm tilspenningsmoment og en kompakt størrelse på kun 213 mm for arbeid på steder med begrenset plass.
- Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier.
- Trinn 4 for åpning av bolter med 1898 Nm og 750 o/min for maksimal kontroll.
- 1/2" firkant med friksjonsring.
- Nytt LED lys som er 40% kraftigere enn tidligere modeller.
- Milwaukee® POWERSTATE™ børsteløs motor for økt effektivitet, lengre levetid og maksimal kraft.

	M18 FHIWF12-0X
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Spenning (V)	18
Batterikapasitet (Ah)	-
Batteritype	Li-ion
Slag tall (slag/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Leveres i	HD Box
Medfølgende lader	-
Antall medfølgende batterier	0
Maks. bolt diameter	M33
Vekt med batteri (kg)	-
Strammekapasitet (Nm)	130/400/1356/1356
Maks dreiemoment (Nm)	1898