


Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløpet 90–220 mm



Eksempelbilde

Bruksformål

- For montering inne i bygninger
- For avløp for Geberit slukrenner i serien CleanLine
- For komposittettinger
- For avrettingsmassehøyder ≥ 90 mm ved innløpet
- Til bruk som gulvavløp med horisontalt utløp

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 1253-3

Leveringsomfang

- Beskyttelsesdeksel med avtrekkingskant
- Tilleggssett for tynt lag
- Vannlås av PE-HD

- Fabrikkmontert membranduk
- Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetningssystemer
- Grunnelement av EPS for støytokpling og vannlåsholder

Tekniske data

Avløpskapasitet	0.8 l/s
Vannlåshøyde	50 mm

Bestilles separat

- Slukrenne i serien CleanLine

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, \emptyset	L	L1	B	H	H1	h
154.150.00.1	6166079	50	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm

Tilbehør

- Geberit CleanLine20 slukrenne
- Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg
- Geberit CleanLine80 slukrenne
- Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg



- Ved flisstørrelser < 5 cm må du være oppmerksom på overdekning av avrettingsmassen til grunnelementet. Materialet og tykkelsen på avrettingsmassen må defineres av flisleggeren