

Oppdatert FDV til å kun gjelde 3400. Det er opprettet egen FDV på 3410. Oppdatert informasjon og lagt inn tabell med oversikt over alle produktene.

## 606 JRGUMAT Termisk blendeventil 3400

### 1. PRODUKT BESKRIVELSE

Termisk treveis blendeventil i bronse. Ventilen leveres med kuplinger med innvending gjenge. Trykkklasse PN10, temperatur maks 90°C. Ventilen kan monteres i alle retninger. Det skal monteres tilbakeslagsventiler foran alle innløp på ventilen. Temperaturen på varmtvannet skal være minst 5K høyere enn ferdig blandet vann.

NRF	Produktnr	Dimensjon	Temperatur
445 10 07	3400.910	1/2"	25°C (20-30°C)
445 10 08	3400.912	1/2"	40°C (30-45°C)
445 10 09	3400.914	1/2"	48°C (36-53°C)
445 10 11	3400.916	1/2"	55°C (45-65°C)
445 11 03	3400.920	3/4"	25°C (20-30°C)
445 11 06	3400.922	3/4"	40°C (30-45°C)
	3400.924	3/4"	48°C (36-53°C)
445 11 09	3400.926	3/4"	55°C (45-65°C)
445 11 13	3400.930	1"	25°C (20-30°C)
445 11 16	3400.932	1"	40°C (30-45°C)
	3400.934	1"	48°C (36-53°C)



Oppdatert FDV til å kun gjelde 3400. Det er opprettet egen FDV på 3410. Oppdatert informasjon og lagt inn tabell med oversikt over alle produktene.

## 606 JRGUMAT Termisk blandeventil 3400

445 11 19	3400.936	1"	55°C (45-65°C)
445 11 23	3400.940	1 1/4"	25°C (20-30°C)
445 11 26	3400.942	1 1/4"	40°C (30-45°C)
	3400.944	1 1/4"	48°C (36-53°C)
445 11 29	3400.946	1 1/4"	55°C (45-65°C)
445 11 33	3400.950	1 1/2"	25°C (20-30°C)
445 11 36	3400.952	1 1/2"	40°C (30-45°C)
	3400.954	1 1/2"	48°C (36-53°C)
445 11 39	3400.956	1 1/2"	55°C (45-65°C)
445 11 43	3400.960	2"	25°C (20-30°C)
445 11 46	3400.962	2"	40°C (30-45°C)
	3400.964	2"	48°C (36-53°C)
445 11 49	3400.966	2"	55°C (45-65°C)

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### *Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter*

Oppdatert FDV til å kun gjelde 3400. Det er opprettet egen FDV på 3410. Oppdatert informasjon og lagt inn tabell med oversikt over alle produktene.

## 606 JRGUMAT Termisk blandeventil 3400

Vaskes ved behov med lun kent såpevann og fiberklut.
<b>Ettersyn/kontroll</b>
Halvårlig visuell kontroll samt temperaturkontroll på ferdig blandet vann.
<b>Vedlikeholds instruks og -intervall</b>
Normalt driftsettersyn.
<b>3. DRIFT STEKNISKE OPPLYSNINGER</b>
<b>Garanti og vilkår</b>
Jrf. FL-VWS 2016
<b>Fuktbestandighet</b>
Påvirkes ikke av fukt.
<b>Renholdsvennlighet</b>
God
<b>Øvrige opplysninger</b>
For øvrig henvises informasjon til teknisk dokumentasjon som kan lastes ned fra <a href="http://www.armaturjonsson.no">www.armaturjonsson.no</a>

<b>4. TEKNISK SERVICE</b>	
<b>Produsent/importør</b>	Armaturljonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berghagan 4
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS
<b>Telefon</b>	22 63 17 00

Oppdatert FDV til å kun gjelde 3400. Det er opprettet egen FDV på 3410. Oppdatert informasjon og lagt inn tabell med oversikt over alle produktene.

## 606 JRGUMAT Termisk blandeventil 3400

<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@armaturjonsson.no">firmapost@armaturjonsson.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.armaturjonsson.no">www.armaturjonsson.no</a>