

Xstream MP

Multi-Point Bluetooth®-teknologi


Hørselvern med Multi-Point Bluetooth®-teknologi for telefonsamtaler og musikkstreaming. Xstream MP lar deg pare to telefoner samtidig, for eksempel en jobbtelefon og en privat telefon. Lydkvaliteten er forbedret enda mer sammenlignet med modellene Xstream og Xstream LD, batterilevetiden er utvidet til 80 timer, og den støydempende boom-mikrofonen, som nå er inkludert, tillater tydelig kommunikasjon selv i ekstreme støymiljøer.

1. Xstream MP hodebøyle

Art. nr: 48012-001

2. Xstream MP hjelmfeste

Art. nr: 48112-001



Oversikt/Funksjoner



Bluetooth®



Utviklet for musikk



Vanntett til IPX4



Multi-Point



Medhørsfunksjon



USB-lading



Boom-mikrofon



Bredbånd/HD-tale

- Musikkstrømming med overlegen lyd kvalitet
- Koble til to telefoner
- Støyreducerende boom-mikrofon

Multi-Point Bluetooth®-teknologi

Med Bluetooth® får du trådløs tilkobling til mobiltelefonen. Enkelt oppsett, og sømløs tilkobling. Du kan ringe og strøme det du vil av lyd, uten at det noen gang går utover sikkerheten. Med Multi-Point-teknologi kan du koble til to telefoner samtidig. Perfekt når du bruker både en privat telefon og en jobbtelefon, for eksempel en til å strøme musikk og den andre til å motta samtaler.

Utviklet for lytting til musikk

Utviklet med fokus på lytting til musikk. Den overlegne lyd kvaliteten oppnås med en patentert høyttalerdesign som gir musikk i «hode-telefonklassen» for en god lytteopplevelse..

Nivåavhengig aktiv lytting

Nivåavhengige mikrofoner med aktiv lytting i hver øreklokke gjør at du kan følge med på omgivelsene selv når du bruker hørselvern. Kommuniser med kollegene dine og hør varselsignaler og andre viktige lyder uten å gå på kompromiss med sikkerheten eller hørselen.

Støyreducerende boom-mikrofon

Den støyreducerende boom-mikrofonen sørger for tydelig kommunikasjon selv i miljøer med ekstremt mye støy. Den unike teknologien kombinert med avanserte programvarealgoritmer sørger for at du alltid blir hørt i den andre enden, uavhengig av bakgrunnsstøyen.

Vanntett til IPX4

Testet og godkjent til IPX4, noe som betyr at du kan bruke produktet i kraftig regnvær.

Knappestyring

Ergonomisk designede og gummibelagte knapper. Enkle å finne og betjene selv når du har på deg hansker.

Støtte for taleassistent

Støtter Apple Siri og Google Assistant. Aktiver funksjonen og styr avspilling av musikk eller telefonsamtaler med stemmen.

Støtte for bredbånd/HD-tale

Har bredbåndslidteknologi eller HD-tale, som forbedrer lyd kvaliteten under telefonsamtaler (hvis operatøren støtter det).

USB-lading

Batteriene lades raskt med medfølgende USB-ladekabel. Koble den til en USB-kilde, eller bruk mobiltelefonens strømadapter.

Batterisparefunksjon

Slår av enheten automatisk etter en periode med inaktivitet. Bidrar til å unngå at batteriet tømmes hvis du glemmer å slå den av når arbeidsdagen er over.

Teknisk data

- Driftstemperatur: -20/ +55 (50-77°F)
- Batteritype: Li-Ion
- Brukstid: 80 hours
- Bluetooth®-versjon: 4.1, A2DP 1.2, HSP 1.1, HFP 1.6
- Kriterienivå EN 352-4 H=109 dB, M=106 dB, L=94 dB
- Vekt hodebøyle: 410 g/ 14.46oz
- Vekt hjelmfeste: 440g/15.52oz

Dempingsdata EN

Xstream MP Hodebøyle; EN 352-1:2002, H-32dB, M-26dB, L-17dB, SNR 29dB

Frekvens Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gjennomsnittlig demping	14,6	14,0	18,7	26,7	34,4	33,7	35,6	35,1
Std. dev	3,6	4,0	2,9	2,2	2,2	3,1	2,9	4,9
APV	11,0	10,0	15,8	24,5	32,2	30,6	32,7	30,2

Xstream MP Hjelmfeste; EN 352-3:2002, H-31dB, M-26dB, L-18dB, SNR 28dB

Frekvens Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gjennomsnittlig demping	14,5	14,9	18,9	26,5	33,0	34,6	36,6	35,5
Std. dev	3,4	4,1	3,5	3,4	2,8	4,0	5,0	5,8
APV	11,1	10,8	15,4	23,1	30,2	30,2	30,6	29,7

Dempingsdata ANSI

Xstream MP Hodebøyle; ANSI S-3.19-1974: NRR 25. CSA Class A

Frekvens Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Gjennomsnittlig demping	17,0	20,2	29,9	38,8	38,6	37,9	39,4	39,8	39,5
Std. dev	3,0	2,6	2,4	3,9	2,4	3,3	3,8	3,0	3,2

Xstream MP Hjelmfeste; ANSI S-3.19-1974: NRR 25. CSA Class A

Frekvens Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Gjennomsnittlig demping	17,6	20,5	28,5	34,3	36,3	38,0	39,6	39,5	39,5
Std. dev	2,5	2,0	2,0	3,1	2,5	2,8	3,4	2,3	4,0

Artikler / Tilbehør

Art. nr.	Beskrivelse
26046-915	Reservehodebøyle til elektronisk hørselvern
26108-910	Reservearm til hjelm (par)
99403-001	Hygienesett elektronisk
99900-001	Fresh svetteabsorberende pads
1059-001	Vindbeskyttelse for mikrofoner med aktiv lytting
16982-001	Boom-mikrofon
16999-001	Vindbeskyttelse til boom-mikrofon
000-213-001	Etui til hørselvern