




Wafer stil, Spjeldventil 565 PVDF/PA-GF
Fri akselende
Standard flens metrisk/ANSI/BS/JIS
Egnet for ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT og PROGEF systemer

Modell:


- Installasjonslengde: EN558 rad 20, ISO 5752 rad 20, API tabell 2
- Flens standard: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5 Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K
- For enkel montering og demontering
- Egnet for vann og vannbehandlings-applikasjoner (f.eks. sjøvann, drikkevann og industrielt vann)

Opsjon:


- Individuell konfigurasjon av ventilen er mulig
- Spak (låsbar), pneumatisk eller elektrisk aktuator fra GF
- Dobbel sensor for elektrisk posisjonstilbakemelding inkl. visuell LED



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Kode	FKM Kode	Vekt (kg)
63	50	16	199 565 100	199 565 120	1,0
75	65	16	199 565 101	199 565 121	1,2
90	80	16	199 565 102	199 565 122	1,4
110	100	16	199 565 103	199 565 123	2,2
140	125	16	199 565 104	199 565 124	2,9
160	150	16	199 565 105	199 565 125	3,8
225	200	10	199 565 106	199 565 126	5,2
280	250	10	199 565 107	199 565 127	9,5
315	300	6	199 565 108	199 565 128	13,7



D2 (mm)	Wmax (mm)	Y (mm)	V (mm)	V1 (mm)	Hmax (mm)	H4 (mm)	Lmax (mm)	Q2 (mm)	Lg (mm)	U (mm)	E (mm)	da1 (mm)
100,0	118,5	27,0	133,5	63,0	222,5	23,0	85,5	28,5	43,0	90,0	11,0	14,1
121,0	132,5	27,0	140,0	82,0	248,5	23,0	85,5	44,0	46,0	90,0	11,0	14,1
138,0	138,0	27,0	146,0	89,0	261,0	23,0	85,5	63,5	46,0	90,0	11,0	14,1
158,5	158,5	16,0	166,5	104,0	286,0	23,0	85,5	84,0	52,0	90,0	14,0	18,1
187,0	187,0	16,0	180,0	118,0	313,5	23,0	85,5	110,5	56,0	90,0	14,0	18,1
213,0	213,0	19,0	189,0	130,5	337,5	23,0	85,5	137,5	56,0	90,0	17,0	22,2
267,0	267,0	18,5	209,5	159,0	387,0	23,0	85,5	190,5	60,0	90,0	17,0	22,2
325,5	325,5	41,0	262,5	195,5	499,0	23,0	125,5	239,0	68,0	125,0	22,0	28,2
380,0	380,0	41,0	284,5	230,5	555,0	23,0	125,5	285,5	78,0	125,0	22,0	28,2



De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com