

Protector+ Filter Fluid F9 10 Liter

62557

- Unik korrosjonshemmer og løse-/spredemiddel designet for å løse og levere partikler og avleiringer til et inline filter for sikker oppsamling og fjerning.
- Må kun brukes sammen med et systemfilter
- Gir premium beskyttelse mot korrosjon og kalkavleiringer i vannbaserte sentralvarme-/kjølesystemer med blandede metaller, inkludert stål og aluminium.
- Designet for å stå permanent i systemet for å sikre effektiv drift gjennom rent rørnett og opprettholdelse av optimal gjennomstrømming. Reduserer risikoen for uforutsett nedetid.
- Forbedret pH-buffering som sikrer en pH på systemvannet på optimale 7-8.5.
- Høy ytelse, ikke-giftig og med lav miljøpåvirkning med NSF CIAS og Belgaqua godkjenninger.



Protector+ Filter Fluid F9 er en kombinert korrosjonshemmer med løse-/spredningsmiddel som gir effektiv korrosjonsbeskyttelse, forhindrer kalkavleiringer og kontrollerer pH i vannbaserte varme- og kjølesystemer. Designet for bruk med en av Fernox sine kommersielle in-line systemfiltere eller lignende, inkluderer denne unike inhibitoren et aktivt løse- og spredningsmiddel som gir sikker oppsamling av korrosjonspartikler, kalk og andre systemforurensninger via et filter. Denne innovative formuleringen forlenger systemets levetid og opprettholder optimal effektivitet. Protector+ Filter Fluid F9 er kompatibel med alle andre Fernox kommersielle produkter og passer for bruk med alle materialer og metaller som vanligvis finnes i vannbaserte varme- og kjølesystemer, inkludert stål og aluminium. En 10 liters beholder behandler opp til 2000 liter systemvolum ved en dosering på 0,5%.

Bruksveiledning

Dette produktet skal bare brukes på systemer med inline magnetfilter montert, som Fernox TF1 Omega+ eller et Fernox TF1 Delta Filter. Anbefalt konsentrasjon er 0.5% som behandler 2000 liter system. Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10 liter kan tilsettes systemer via et passende punkt. For rask utblanding kan systemet tømmes helt eller delvis før tilsetting av Protector+ Filter Fluid F9 10L under fylling. Vi anbefaler at ubehandlede systemer gis en grundig rens og spyling med Fernox Cleaner F3 10L før behandling med Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10 liter, ettersom eksisterende partikler kan skade systemet. Konsentrasjonen bør kontrolleres regelmessig med Fernox Express Inhibitor Test Strips og toppes opp ved behov for å opprettholde maksimal beskyttelse.

Spesifikasjon

Farge: Lys gul
Odør: Aromatisk (svakt)
Form: Klar væske
pH (kons.): 8.3
pH (0.5% utblandet): 7.85 – 8.5
SG: 1.112 ved 20°C

Pakking, håndtering og sikkerhet

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L leveres i 10 liters kanner

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L er klassifisert som ikke-skadelig, men må som alle kjemikalier oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke blandes med andre kjemikalier. I tilfelle øye- eller hudkontakt, skyll umiddelbart med store mengder vann.

Enkelt produkt

Høyde mm	310
Bredde mm	230
Dybde mm	205
Vekt kg	12.000
Strekkekode EAN	5014551625570

Ytterpakning

Høyde mm	310
Bredde mm	230
Dybde mm	205
Vekt kg	12.000
Pall	Euro 1200 x 800
Kartonger per lag	20
Lag per pall	2

Sist modifisert

15-11-2021 (d/m/å)