

M12 BPD-402C | M12™ kompakt slagbormaskin

Article: 4933441935



- REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i verktøy og batteri for beste driftssikkerhet.
- Kraftig slagbormaskin på kun 185 mm total lengde ideell for jobber på steder med begrenset plass.
- 10 mm metallchuck for beste driftssikkerhet og raskt skifte av tilbehør.
- Optimert grep for bedre kontroll og komfort.
- Individuell celleovervåking optimerer verktøyets driftstid og sikrer lang levetid.
- Strømindikator som viser hvor mye strøm som er igjen på batteriet.
- REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid.

	M12 BPD-402C
Lydtrykk (dB(A))	85
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (dB(A))	97
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3
Vibrasjonsnivå skruoppgaver (m/s ²)	0.4
Vibrasjonsnivå skruoppgaver feilmargin (m/s ²)	1.5
Vibrasjonsnivå ved boring i metall (m/s ²)	1.5
Vibrasjonsnivå ved boring i metall feilmargin (m/s ²)	1.5
Vibrasjonsnivå ved boring i betong (m/s ²)	7.9
Vibrasjonsnivå ved boring i betong feilmargin (m/s ²)	1.5
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)	0 - 400
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)	0 - 1500
Maks. dreiemoment (Nm)	38
Spenning (V)	12
Batterikapasitet (Ah)	4.0
Batteritype	Li-ion
Maks. slagfall (slag/min)	22,500
Leveres i	Koffert
Medfølgende lader	80 min
Antall medfølgende batterier	2
treskruer opp til (mm)	6
Artikkelnummer	4933441935
Vekt med batteri (kg)	1.5