

REMS Amigo 2 Compact

Elektrisk gevindskæreklop
med lynudskiftelige skærehoveder

Højtydende, brugervenligt elektroværktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads.

Rørgevind $\frac{1}{8}$ –2", 16–50 mm
Boltegevind 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1"

Gevindtyper, se side 30, 31.

REMS Amigo 2 Compact – den mindste og letteste op til 2".

Systemfordel

Kun én slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun én slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle

Stabil bøjle til understøttelse af drejemomentet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skråtstillet spændspindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskærekloppen er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Maskinen vejer kun 4,9 kg. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast.

Drift

Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Robust, stærk 1200 W universalmotor med 30% mereydelse ved hjælp af automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretning. Spidsbelastning op til 1800 W. Høj snithastighed 30–18 min⁻¹. Sikkerheds-vippekontakt.

Lynudskiftelige skærehoveder

Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centreret af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner..

Nippelskæring

Rationelt med REMS Nippelspanner fra $\frac{3}{8}$ –1" (2") (side 48).



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Tested by electrosuisse >>>

Leveringen omfatter

REMS Amigo 2 Compact sæt. Elektrisk gevindskæreklop med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgevind $\frac{1}{8}$ –2", 16–50 mm, boltegevind 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1". Til højre- og venstregvind. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Sikkerheds-vippekontakt, kraftforstærkende automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretningen. Spidsbelastning op til 1800 W. Højre- og venstreløb. Overbelastningssikring. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynudskiftelige skærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, hhv. til gevind til elektroinstallationsrør EN 60423 M. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.
Sæt R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1-1 $\frac{1}{4}$	540023 R220
Sæt R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1-1 $\frac{1}{4}$ -1 $\frac{1}{2}$ -2	540024 R220
Sæt M 20-25-32-40-50 (M x 1,5)	540025 R220

REMS Amigo 2 Compact sæt kan leveres med NPT gevind.
Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 30–31.	
REMS Amigo 2 Compact maskine	540001 R220
Aflastningsbøjle Amigo 2 Compact	543010
REMS REG St $\frac{1}{4}$ –2", rørafgrater, se side 93.	731700
Skralde se side 22.	522000
Gevindskæreolier se side 49.	
Nippelspanner $\frac{3}{8}$ –2" se side 48.	
Stålkasse med indlæg	546000

