

NRF-nr.	Artikkelnavn	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)
9723372	MARKØR LANG LAST	67	67	200	0,08	0,90

 For markering ved transportering av lang last (utstikkende).











Produktbeskrivelse

Materialet som produktet består av gir en høy grad av slagfasthet i kalde omgivelser og spenningsspredningsmotstand. Materialet inneholder UV-stabilisator, for bruk som krever god værbestandighet.

2023-06-26
Rev.nr.: 1.3



Teknisk beskrivelse

-  Laget av mediumdensitetspolyetylenharpiks med bred molekylvektfordeling og relativt lav smelteindeks på 0,33 g / 10 min.
-  Mykningstemperatur (Vicat): 118°C
-  Strekkfasthet ved ved brudd: 280 kg/cm²
-  Bruddforlengelse: 900 %
-  Hardhet: 58 Shore D
-  Smeltepunkt: 124°C
-  Skjørhetstemperatur: <-80°C
-  Folie: Rød kl.1 80x225 mm

Monteringsanvisning

Stram strikkens snorstammer slik at markøren er godt festet rundt det utstikkende objektet.

Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Intet vedlikehold er nødvendig.

Avfallsinstruks

Markørens plastdeler leveres til offentlig deponi som plastavfall. Stikken sorteres som restavfall.