

## FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

### 1 ) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX

Navn på FDV Koblinger Quick & Easy (Q&E)

Nr. på FDV 02-207

Dato 07.04.2021

Utgave Utgave 3



### 2 ) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Uponor sin egen koblingsteknikk "Quick & Easy" for å koble PEX rør

Består av en komponenter: Kropp i DR messing , Q&E ring må bestilles i tillegg.

### 3 ) Produkt identifisering / produktdata :

#### Produkt data : Hovedprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
511 0304	1063732	x	Q&E Rett nippel med utvendig gjenge	16 x G 1/2"	1/5	st
511 0305	1063735	x	Q&E Rett nippel med utvendig gjenge	20 x G 3/4"	1/5	st
5110306	1063736	x	Q&E Rett nippel med utvendig gjenge	25 x G 3/4"	1/5	st
511 0255	1118974	x	Q&E Rett nippel med utvendig gjenge	16 x G 3/8"	1/5	st

## Produktidentifisering

### Egne punkter :

- Materiale: DR messing (DZR messing)
- Driftstemperatur og trykk: Tappevann – vanntemperatur momentan skal ikke overstige maks 95°C, eller kontinuerlig ikke overstige 70°C. Maks driftstrykk på 1MPa (10 bar) Varmeanlegg – dimensjonerende turtemperatur maks 95°C, ved ett driftstrykk på maks 0,6MPa (6 bar)

### Kvalitet / sortering / klasse :

- DR messing

### Fargekode :

- Messing

### Vedlegg / dokumentasjon :

- Uponor tappevann håndbok- TG 20013 (Sintef) – DVGW K183, K178 , Nordtest , kvalifisert for produksjon av rør og komponenter i henhold til SS-EN 14001 siden 1997, Q&E brosjyre, KIWA, SVGW, WRc, NSF

## 4 ) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : \_\_\_\_\_
- Rengjøring og rengjøringsmetoder : gjennomspyling før bruk
- Ettersyn og kontroll : Ettersyn ved kuplinger 1-2 ganger i året på synlig komponenter
- Vedlikeholds instruks og intervall: Foreligger ikke

## 5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger : 50 år
- Unngå for høytrykk og temperatur belastninger over lang tid, da dette kan påvirke levetiden.
- Garanti: FLVVS 2001
- Fuktbestandighet: produktet installeres tørt og duggfritt
- Tape og maling som inneholder mykemiddel skal ikke brukes på ringene eller røret
- Komponentene skal ikke støpes inn .

## 6 ) Miljøpåvirkning :

- Ressursutnyttelse : ingen fornybar ressurser
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: gjennomspyling før bruk
- Emisjon: Foreligger ikke
- Toksikologi og hygieniske egenskaper: godkjent for tappevanndistribusjon, dvs at DR messing avgir verken smak, lukt eller helseskadelig stoffer uansett vannkvalitet.

## 7 ) HMS Referanser

- HMS fakta : Foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannsløkning, temperatur og – eller fuktendringer: ingen spesielle tiltak

## 8 ) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype : Blandede metaller ( med inntil 25% annet uorganisk materiale )
- Avfallshåndtering: ( Material gjenvinning ) Leveres godkjent mottak
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1499
- Øvrige opplysninger :

## 9 ) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons.nr: 960 253 108**
- **Post adresse: Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**
- **E-post [vs.no@uponor.com](mailto:vs.no@uponor.com)**
- **Internett adresse: [www.uponor.no](http://www.uponor.no)**