

VIKTIG

Krombelegg og plastdeler på alt dusjutstyr, er ikke motstandsdyktig mot fosfor- og klorholdige stoffer som f.eks:

- *Aluminiumklorid
- *Saltsyre og dens derivater
- *Forskjellige syreholdige og alkaliske rengjøringsmidler som inneholder klor.
- *Saltvann ,f.eks sjøvann
- *Luft med høyt klorinnhold
- *Forskjellige fosforholdige rengjøringsmidler.

FROSTFARE

Kraner, og røropplegg forøvrig, må tømmes for vann eller lagres et oppvarmet sted, for å unngå skade, i områder der det er fare for frost.

Flere forhåndsregler kan og bør gjøres for å hindre skader p.g.a frost.

- * Ettgrepskraner: ta ut kassetten
- * Termostatkraner: demonter kranen, ta ut kassetten og tøm ut vannet av kranen



- Trykkplaten skal monteres med en innbyggingsdybde på 19 mm.
- Passer Oli, Geberit og Tece sisterner.

				NRF	Varetekst	Dimensjon
				1611039	Fima trykkplate krom	27x17x1,9 cm
CHROME	BRUSHED NICKEL	BRUSHED BLACK CHROME	BLACK MATT	1611040	Fima trykkplate sort matt	27x17x1,9 cm
				1611041	Fima trykkplate børstet nikkell	27x17x1,9 cm
				1611042	Fima trykkplate børstet sort krom	27x17x1,9 cm
				1611043	Fima trykkplate børstet gull	27x17x1,9 cm
BRUSHED CHAMPAGNE	BRUSHED GOLD	AMBER BRONZE	MOCHA BRONZE	1611044	Fima trykkplate børstet champagne	27x17x1,9 cm
				1611045	Fima trykkplate børstet amber bronse	27x17x1,9 cm
				1611046	Fima trykkplate børstet mocca	27x17x1,9 cm

Fima Carlo Frattini - Vedlikehold, drift og rengjøring av kraner.

GENERELT

Kraner og ventiler, som alt annet VVS-utstyr, består av mange deler, som idag er laget av mange forskjellige materialer for å imøtekomme markedets krav når det gjelder design og funksjon. Disse delene er under konstant press og utsatt for slitasje. Derfor kreves vedlikehold. Som oftest viser det seg at når en del eller en komplett kran er ute av funksjon, skyldes det manglende vedlikehold.

Jevnlig service garanterer at kranen fungerer problemfritt, med lang levetid.

Riktig service må utføres med riktig verktøy og riktige reservedeler. For å garantere rask og god service, må følgende punkter være ivaretatt.

* vannrørene må spyles med rent vann for å fjerne sand, metallrester osv. etter installasjon, før kranen monteres.

* Systemet må være utstyrt med et tilstrekkelig antall filter, for å hindre fremmedlegemer i å komme inn i vitale deler.

* Riktig installering er en forutsetning for at kranene skal fungere riktig og ha forventet

* levealder.

RENGJØRING AV KRANER

Til daglig rengjøring av kranene anbefaler vi å bruke en myk klut fuktet med vann og et mildt oppvaskmiddel, eller såpe om nødvendig.

Bruksanvisningene til rengjøringsmiddel-produzentene skal følges nøye.

Bruk aldri skurepulver, stålull eller vaskemidler som er kalkoppløselige, sure ,eller inneholder alkohol eller slipemidler.

Ved sprayrengjøring skal væsken ikke sprutes direkte på kranen, men på kluten som brukes for rengjøringen.

Dette fordi sprayen kan trenge inn i kranens åpninger og forårsake skader.

Skyll alltid med rikelig vann, fjern alle rester etter rengjøringsmidler, og tørk av og poler med en tørr,ren klut.

For å fjerne kalkflekker anbefaler vi vanlig lys husholdingseddik oppløst i vann. Skyll av med rent vann.

Fima anbefaler at du skrur av perlator/sil på tuten, og rengjør denne med jevne mellomrom. Dersom perlatoren/silen har fått kalkbelegg, vasker du med eddikvann.