


NRF-nr.	Artikkelnavn	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)
9723091	LØFTEBOM MED MOTTAKERSTOLPE	5850	60	1500	54,0	526,5

 Teleskopisk bom 2,5-5 meter



Produktbeskrivelse

Enkel løftebom for hengelås, produsert i galvanisert stål for plasstøping. Bommen er teleskopisk mellom 2,5 og 5 meter for tilpasning på stedet.

2023-05-08
Rev.nr.: 1.2

Teknisk beskrivelse

Stålplate

S355J2G2/3, NS EN 10025

Stålrør

S235JRH, DIN EN 10219-2

S355J2H, DIN EN 10220-1

Rundstang stål

EN 10060

Varmvalset rund stålstang

EN 10025, S235JRG2

Uspesifisert toleranse: DIN ISO 286

Varmforsinket: EN ISO 1461

Festeanordning: Plasstøping

Refleks av folieklasse 3. Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

Høyde over bakken: 1000 mm

Diameter teleskoprør: 50 mm

Teleskopisk lengde: 2500-5000 mm

Motvekt: 700x150 mm

Monteringsanvisning

Når bommen plasstøpes, skal bommen og låsestolpe plasseres på linje og støpes ca. 500 mm ned i bakken. Bommens motvekt kan justeres ved å vri på lokket til motvekten og fylle denne med sand til rett balanse er oppnådd.



Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Intet vedlikehold er påkrevd for dette produktet.

Avfallsinstruks

Produktet leveres til offentlig deponi som metallavfall ved endt bruk.

2023-05-08
Rev.nr.: 1.2



2023-05-08
Rev.nr.: 1.2

