

JRGUSTOP 1610 tilbakeslagsventil

JRGUSTOP 1610 tilbakeslagsventil

Tilbakeslagsventil for tappevann, varme, kjøling og trykkluft.

Fjærbelastet tilbakeslagsventil i skråseteutførelse til tappevann, varme, kjøling og trykkluft.

Klasse EA, væskekategori 1 og 2 etter NS-EN1717.

Maksimal medietemperatur for vann 90°C.
Maksimal medietemperatur for luft 70°C.

Åpningstrykk <50 mbar.

Tilkobling: innvendige gjenger, mulighet for tilkobling av manometer eller dreneringsventil på primær- og sekundærside.



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturljonnsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturljonnsson.no
917 84 033

Armaturljonnsson

Armaturljonnsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturljonnsson.no

Produkttabell : JRGUSTOP 1610 tilbakeslagsventil

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Tilbakeslagsventil 1/2"	1610.240	554 49 59	1 stk
Tilbakeslagsventil 3/4"	1610.320	554 49 53	1 stk
Tilbakeslagsventil 1"	1610.400	554 49 66	1 stk
Tilbakeslagsventil 1 1/4"	1610.480	554 49 69	1 stk
Tilbakeslagsventil 1 1/2"	1610.560	554 49 73	1 stk
Tilbakeslagsventil 2"	1610.640	554 49 76	1 stk
Tilbakeslagsventil 2 1/2"	1610.720	554 49 77	1 stk

Beskrivelsestekst : JRGUSTOP 1610 tilbakeslagsventil

Installasjonsmaterieil

For komplettering ved installasjoner eller tillegg til eksisterende installasjoner.

Installasjonsmaterieil fra Armaturljonnsson inneholder alt fra frysesystem og koblingslanger, til filter, tilbakeslagsventiler, regulatorer og blandeventiler. I tillegg inneholder programmet markedets mest utprøvde kuleventiler.