

Trelleborg 911 Combi & 918 Spesial



Påfør det ferdig borede hullet et tykktflytende glidemiddel. Sentrer pakningen i hullet og slå den på plass med en gummi- eller plasthammer. Slå på støttingen av plast som er montert på pakningen.



Ut i fra røret som skal monteres bestemmes avsatsen på pakningen som skal anvendes. Skjær med en kniv bort den overfløydige delen. Skjær kun i sporet ytterst på hver avsats.



Monter røret og sett slangeklemmen på plass. Skru til skruen på slangeklemmen slik at gummistussen komprimeres mot røret som er tilknyttet.

Pakningssystem for kjerneborede hull bestående av tre eller fire avtrapninger for forskjellige dimensjoner. Dette gjør at man kan benytte samme borehull for flere dimensjoner.

911 gir også store avvinklingsmuligheter inn i kummen.



Materiale

Syntetisk EPDM gummi

Hardhet 40 ± 5 IRHD

Godkjent i henhold til EN 681-1

F911 er tilgjengelig i oljebestandig kvalitet (NBR)

Detaljert materialspesifikasjon finnes tilgjengelig hos Trelleborg Pipe Seals på forespørsel.

Merking og dimensjoner

Alle pakninger merkes med ytterdiameter og tykkelse, rørets ytterdiameter og borehull, samt produksjonsdato. Kartonger er merket med tilsvarende informasjon.

Mål og tekniske data for Trelleborg 911 Combi

	911-1B	911-1	911-2	911-2B	911-3	911-3B	911-4
Art.nr.	1500421	1602823	1562020	1782324	1632223	1993923	1774721
NRF.nr.	210 85 04	210 85 03	210 85 06	210 85 07	210 85 09	210 85 11	210 85 13
Utv. rørdiam.	24-50	60-100	105-175	105-226	195-280	250-368	286-400
Plastrør	24-50	63-90	110-160	110-225	200-280	250-315	315-400
Duktilerør	-	-	100-150	100-200	200-250	250-300	300-350
Betongrør	-	-	100-125	100-150	150-200	200-250	250-300
Trinn 1	25	60-70	105-125	105-125	195-226	250-278	286-330
Trinn 2	32	71-84	144-159	144-159	235-275	281-308	331-375
Trinn 3	40	85-100	160-175	160-175	276-280	311-338	376-400
Trinn 4	50	-	-	195-226	-	341-368	-
Borehulsdiam.	138 +0/-1	138 +0/-1	250 +0/-2	305 +0/-2	341 +0/-2	426 +0/-2	475 +0/-3

Max avvinkling i grader:

Trinn 1	45	45	45	50	35	40	30
Trinn 2	30	30	30	35	30	30	15
Trinn 3	15	15	15	20	15	20	10
Trinn 4	15			10		10	

Mål og tekniske data for Trelleborg 918 Spesial

	918-1	918-2	918-3
Art.nr.	156 7416	156 7414	167 3713
NRF.nr.	210 85 33	210 85 36	210 85 39
Utv. rørdiam.	150-225	225-330	330-430
Plastrør	160-200	250-315	350-400
Duktile rør	150-200	250-300	350-400
Betongrør	125-150	200-250	300
Trinn 1	150-160	225-330	330-350
Trinn 2	161-225	251-330	351-430
Borehulsdiam.	330	420	524
Maks. avvikl.			
Trinn 1	20°	20°	15°
Trinn 2	10°	10°	10°

Andre spesialdimensjoner: Kontakt oss