



Kuleventil 546 Pro PVC-U med lim-muffeender, metrisk

Model:

- Låsbart håndtak som standard (DN10-DN50)
- For enkel montering og demontering
- Kulepakninger PTFE
- Integrerte insatser av rustfritt stål
- Z-dimensjon, ventilerender og unionsmutter **er kompatibel** med type 546 (Generasjon 1)

Option:

- Interface modul med tilbakemeldingssensor inkl. LED lys (DN10-50)
- Manuell fjærretur håndtak ("Dødmann") (DN10-25)
- Luftstyrte eller elektriske aktuatorer fra GF
- Individuell konfigurasjon av ventilen er mulig
- Flerfunksjonsmodul med integrerte grensebrytere (DN65-100)

| d (mm) | DN (mm) | PN (bar) | kv-value ($\Delta p=1$ bar) (L/min) | EPDM Kode | SP | Vekt (kg) | FKM Kode | SP | Vekt (kg) |
|-----------|------------|-------------|--|--------------|----|--------------|-------------|----|--------------|
| 16 | 10 | 16 | 71 | 161 546 061 | 1 | 0,153 | 161 546 071 | 1 | 0,156 |
| 20 | 15 | 16 | 185 | 161 546 062 | 1 | 0,156 | 161 546 072 | 1 | 0,158 |
| 25 | 20 | 16 | 350 | 161 546 063 | 1 | 0,240 | 161 546 073 | 1 | 0,242 |
| 32 | 25 | 16 | 700 | 161 546 064 | 1 | 0,343 | 161 546 074 | 1 | 0,345 |
| 40 | 32 | 16 | 1000 | 161 546 065 | 1 | 0,610 | 161 546 075 | 1 | 0,615 |
| 50 | 40 | 16 | 1600 | 161 546 066 | 1 | 0,838 | 161 546 076 | 1 | 0,844 |
| 63 | 50 | 16 | 3100 | 161 546 067 | 1 | 1,537 | 161 546 077 | 1 | 1,552 |
| 75 | 65 | 16 | 5000 | 161 546 068 | 1 | 4,343 | 161 546 078 | 1 | 3,563 |
| 90 | 80 | 16 | 7000 | 161 546 069 | 1 | 6,184 | 161 546 079 | 1 | 5,376 |
| 110 | 100 | 16 | 11000 | 161 546 070 | 1 | 8,642 | 161 546 080 | 1 | 11,600 |

| d (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | M | z (mm) |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| 16 | 50 | 61 | 27 | 12 | 92 | 82 | 56 | 25 | 35 | 47 | M6 | 68 |
| 20 | 50 | 61 | 27 | 12 | 95 | 82 | 56 | 25 | 35 | 47 | M6 | 67 |
| 25 | 58 | 74 | 30 | 12 | 110 | 106 | 65 | 25 | 44 | 62 | M6 | 76 |
| 32 | 68 | 80 | 36 | 12 | 123 | 106 | 71 | 25 | 44 | 62 | M6 | 82 |
| 40 | 84 | 95 | 44 | 15 | 146 | 131 | 85 | 45 | 57 | 74 | M8 | 98 |
| 50 | 97 | 102 | 51 | 15 | 157 | 131 | 89 | 45 | 57 | 74 | M8 | 99 |
| 63 | 124 | 117 | 64 | 15 | 183 | 152 | 101 | 45 | 66 | 86 | M8 | 111 |
| 75 | 166 | 150 | 85 | 15 | 233 | 270 | 136 | 70 | 64 | 206 | M8 | 148 |
| 90 | 200 | 161 | 105 | 15 | 255 | 270 | 141 | 70 | 64 | 206 | M8 | 156 |
| 110 | 238 | 178 | 123 | 22 | 301 | 320 | 164 | 120 | 64 | 256 | M12 | 178 |

De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Datablad

Gyldig fra: 22.02.21



Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>