

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Gulvvarme

Navn på FDV	Varmeavgivingsplate 20, 17 og 12
Nr. på FDV	01-008
Dato	24.09.2015
Utgave	Utgave 2



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Varmeavgivingsplate 20. Aluminium 0,6 mm. Spor for UPONOR COMFORT PIPE PLUS 20X2,0 mm. Lengde 1150 mm. Bredde 280 mm. 2 knekkeanvisninger med 190, 390 og 570 mm deling. Materialforbruk ca 2,5 st pr. m².

Varmeavgivingsplate 17 u/knaster. Aluminium 0,45 mm. Spor for UPONOR COMFORT PIPE PLUS 17X2,0mm. Lengde 1152 mm. Bredde 185 mm. Knekkeanvisninger med 192mm deling. Materialforbruk ca 4 stk/m².

Varmeavgivingsplate 12. Aluminium 0,3 mm. Spor for UPONOR COMFORT PIPE 12X1,7 mm. Lengde 1180 mm. Bredde 110 mm. Knekkeanvisning med 200 og 980 mm deling. Materialforbruk ca 6-7 stk/m².

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
836 2101	1009132	41946501	UPONOR MULTI VARMEAVGIVNINGSPATE 20		40	stk
836 1004	1085592	49715642	UPONOR MULTI VARMEAVGIVNINGSPATE 17		60	stk
836 2507	1034358	41947674	UPONOR SICCUS 12 VARMEAVGIVNINGSPATE 12		30	stk

Produktidentifisering

- Egne punkter: Produsert av aluminium.
- Kvalitet / sortering / klasse: Ingen
- Farge / overflate: Aluminium

Vedlegg / dokumentasjon: Håndbok for Uponor Gulvvarme, og TG 2394 – produktgodkjenninger.

Produkt data : Tilbehørsprodukter

Nrf.nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
--------	-----------	---------	--------------------	-----------	------	-------

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ingen rutiner.
- Ettersyn og kontroll: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ingen rutiner.
- Vedlikeholds instruks og intervall: Ikke behov.

5) Drifttekniske opplysninger:

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Minimum 50 år
- Garanti: FLVVS 2001
- Fuktbestandighet: Må ikke utsettes for fukt.

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: Kan gjenvinnes
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: Foreligger ikke
- Emisjon : Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta: Foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: Ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Rene metaller
- Avfallshåndtering: Leveres i godkjent mottak.
- Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
- Kode for avfallsbehandling: 1451
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons.nr : 960 253 108**
- **Post adresse : Postboks 23**
- **Post nr / sted : 1541 Vestby**
- **Telefon : 64 95 66 00**
- **E-post : vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse : www.uponor.no**