

<b>Produktgruppe</b>	<b>Glattekstruderte PP kabelrør m/sveisemuffe</b>	
<b>Produsent</b>	Norsk Wavin AS, 1477 Fjellhamar, tlf: 67 91 49 00	
<b>Tekniske data</b>	Dimensjoner	50mm, 75mm
	Farge	Rør, gul, grønn, orange
	Materiale	Polypropylen, block co-polyper, (PP) Densitet: 0,9 kg/dm <sup>3</sup>
	Tettningsring	SBR - Leppepakking
	Tetthet i skjøter	5m/Vs
<b>Godkjenning</b>	Etter NS 2967	
<b>Kvalitetssikring</b>	Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001.	
<b>HMS</b>	Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.
	Brannfare	PP er et brennbart materiale. Flammepunkt ca. 360 °C. Ved brann av PP dannes bl.a. CO, CO <sub>2</sub> , og H <sub>2</sub> O.
	Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.
<b>Lagring</b>	Rør i 6m lengder skal lagres på rett underlag og understøttes min. 3 steder. Flere års lagring utendørs medfører en marginal reduksjon av slagfasthet mens ringstivheten økes. Ved mer enn 1 års utendørs lagring, bør pakninger beskyttes mot sollys.	
<b>Montering/Skjøting</b>	Spissende og muffe rengjøres før montering. Smøremiddel må benyttes.	
<b>Legging</b>	Som angitt i DnP's leggeanvisning for plastrør for kabelrør.	
<b>Vedlikehold</b>	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.	
<b>Gjenvinning</b>	PP kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.	
<b>Spill og avfall</b>	Deponering på fylling eller brennes. Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO <sub>2</sub> emisjonen.	
<b>Utstedt:</b>	Fjellhamar, januar 2005	