

REMS Contact 2000

Elektrisk loddeapparat

Kompakt, stærk elektro-apparat til bløddodning. Med sikkerheds-transformator. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Kobberrør	Ø 6–54 mm Ø ¼–2 ½"
Varmeydelse	900°C

REMS Contact 2000 – det mindste, stærkeste og hurtigste apparat af sin art. 2000 W loddeydelse. 4 meter lange loddetangskabler.

Kompakt konstruktionsmåde. Fordelagtig vægt, små mål. L×B×H: 210×150×140 mm.

Lynhurtig lodning i kraft af en enorm varmeydelse (900°C). Driftydelse = loddekapacitet = 2000 W! Derfor kan fx. Ø 18 mm loddet på kun 18 sek.

Kan anvendes overalt, også på svært tilgængelige steder. Straks klar til brug, skal blot sættes til stikkontakten. Ingen indstilling af svejsestrømmen. 4 m langt loddetangskabel giver stor arbejdsradius. Flexibel kabelbeskyttelsesslange.

Temperatur-uafhængig elektrisk styring af loddestrømstyrken.

Prismeelektroder til universel brug, maksimal udnyttelsesgrad med optimeret optagelse. Stav-elektroder til arbejde på snævre steder. Elektrodeholder og skruer af rustfrit stål. Elektroderne er lette at udskifte.



Prismeelektroder til universal brug, maximal udnyttelse gennem optimal optagelse



Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Contact 2000. Elektrisk loddeapparat til bløddodning af kobberrør Ø 6–54 mm, Ø ¼–2 ½". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, styrespænding 24 V. Loddetang med 4 m langt loddetangskabel, sikkerhedstransformator, 2 stk. prismeelektroder. I karton.

	Art.-nr.	
	164011	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Contact 2000 Super-Pack. Elektrisk loddeapparat til bløddodning af kobberrør Ø 6–54 mm, Ø ¼–2 ½". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, styrespænding 24 V. Loddetang med 4 m langt loddetangskabel, sikkerhedstransformator, 4 stk. prismeelektroder, 2 stk. stavelektroder, 250 g kvalitets-bløddodningspasta REMS Paste Cu 3, 1 stk rørskærer REMS RAS Cu-INOX 3-35, 1 pakke rensematte med 10 blade REMS Cu-Vlies. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	164050	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.
Prismeelektrode, pakke à 2 stk.	164111
Prismeelektrode med holder, pakke à 2 stk.	164110
Stavelektrode, pakke à 2 stk.	164115
Stålkasse med indlæg	164250
REMS loddemateriale se side 193.	

