


## Geberit Mapress Kobber T-stykke likt



Eksempelbilde



### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- For oppvarmingsvann
- For kjølevann uten frostvæske
- For kjølevann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

- Bruksoversikt – Geberit Mapress Kobber

### Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing til  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tetningsring av CIIR svart, opptil  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tetningsring av EPDM svart, fra  $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Muffe med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Materiale | Cu-DHP kobber CW024A (EN 1412)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, $\varnothing$	L	L1	l	Z	Z1
61011	5052881	65	76.1 mm	23 cm	11.0 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.7 cm
61012	5052882	80	88.9 mm	26 cm	12.7 cm	13 cm	7 cm	6.7 cm
61000	5052856	10	12 mm	6.2 cm	3.1 cm	3.1 cm	1.4 cm	1.4 cm
61002	5052859	12	15 mm	6.4 cm	3.1 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.2 cm
61003	5052863	15	18 mm	6.8 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	1.4 cm
61004	5052866	20	22 mm	7.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	1.6 cm
61005	5052869	25	28 mm	8.4 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	1.9 cm
61006	5052873	32	35 mm	10 cm	5.9 cm	5 cm	2.4 cm	3.3 cm
61007	5052876	40	42 mm	11.4 cm	6.6 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.6 cm
61008	5052879	50	54 mm	13.8 cm	7.8 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.3 cm
61013	5052883	100	108 mm	31 cm	15.3 cm	15.5 cm	8 cm	7.8 cm