

BIS RapidStrut® Profilskinne DS 5 (BUP1000)

(H 04 05)

ophængning og support




Funktioner og fordele

- for hurtig og nem montering
- det unikke hulmønster tillader at BIS RapidStrut® Tilbehør kan monteres på begge sider af skinnen
- meget høj korrosionsbestandighed (BIS UltraProtect® 1000)
- korrosionsbeskyttelse forbliver intakt, selv efter afskæring
- styrke svarende til mindst Strut 41x41x2,5 mm
- med kontinuerlig perforering (uden perforering tilgængelig efter behov)
- afstanden mellem enden af skinne og den første perforering er altid ens
- kontinuerlig udført centimetermål på den ene side
- materiale: stål 1.0242
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- for yderligere information om den maks. belastning (Fa,z) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidStrut®"

Art.nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	BndL	BndS	Enhed
6505 8 252	2 m	41	51	2,0	22	20	80	m.
6505 8 352	3 m	41	51	2,0	22	30	120	m.
6505 8 652	6 m	41	51	2,0	22	60	240	m.

For yderligere information om den maks. belastning (Fa,z) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidStrut®".



Supplement

BIS RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Skinnebeslag 90° G2 (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Skinne Beslag 135° G2 (BUP1000)

Supplement

BIS RapidStrut® Samlelaske G2 (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Samlelaske (U-formet) G2 (BUP1000)
 BIS RapidStrut® T og X-Profilskinne beslag G2 (BUP1000)