

Produktgruppe	Biaksiale veiarmeringsnett
Produsent	Low & Bonar B.V, Westervoortsedijk 73, 6827AV Arnhem, The Netherlands
Leverandør	BD Geosyntia AS
Tekniske data	Biaxial Veiarmeringsnett – Enkagrid Max
Produkt range:	Enkagrid Max finnes i strekkstyrker fra 30 til 80 kN/m. De leveres i 5m bredde og har en lav forlengelse ved brudd. Samtidig har veiarmeringsnettet en høy radiell sekantstivhet og er således også et godt stabiliseringsnett
Materiale:	Polypropylen.
Godkjenning:	Produkt sertifikat
Kvalitetsikring:	Produsenten innehar ISO 9001 og innehar CE sertifikat som armeringsprodukt
HMS:	Produsent og leverandør har HMS rutiner.
Lagring:	Lagres innendørs av produsent og leverandør.
Bruksområder:	Enkagrid Max er et veiarmeringsnett som brukes til å armere veien i forsterkningslaget. Kan også brukes som et stabiliseringsnett i bærelaget
Vedlikehold:	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.
Gjenvinning:	Polypropylen er et plastmateriale og kan resirkuleres. Geosyntia har ingen egen gjenvinningsordning. Resirkulering skal skje ved godkjent anlegg for slike produkter
Spill og avfall:	Skal behandles som spesialavfall og leveres inn ved godkjente mottak for avfallshåndtering.